

**Ficha de Produto**  
 Edição de Novembro de 2015  
 Nº de identificação: 09.350  
 Versão nº 1  
 Sarnafast® Insulation Washer DTL 70 x 70

# Sarnafast® Insulation Washer DTL 70 x 70

Anilhas para fixação de isolamento térmico em coberturas

**Descrição do produto** Anilha quadrada em aço, zincada, com bordos arredondados, para a fixação de isolamento térmico. Diâmetro do furo 7.5 mm. Fixa com uma fixação por furo. Superfícies planas facilitam a fixação do isolamento térmico sob as membranas de impermeabilização.

**Utilizações** Utilização em combinação com as fixações Sarnafast® SB 6. Ou SBF – SQ3. Apenas para fixação do isolamento térmico sob as membranas de impermeabilização. Sarnafast® Insulation Washer DTL 70 x 70 não deve ser usada na fixação mecânica das membranas de impermeabilização.

**Características/ Vantagens**

- Baixo peso
- Resistente aos agentes atmosféricos comuns
- Fácil aplicação com equipamento adequado
- Reciclável.

**Certificados/ Boletins de Ensaio**

- Sistema de gestão da qualidade EN ISO 9001/14001
- Aprovação Técnica Europeia ETA-08/0262
- Factory Mutual Class No. 4470

## Dados do produto

**Aspecto** Liso

**Fornecimento** Embalagens de 100 unidades, empilhadas. (Artigo No 111091)

**Armazenagem e conservação** Sarnafast® Insulation Washer DT 70 x 70 não expira de validade se armazenado em condições adequadas, e em ambiente seco.



## Dados técnicos

**Material base** Aço zincado

**Dimensões** 70 x 70 mm, diâmetro do furo 7.5 mm, espessura 1 mm

---

<b>Resistência à corrosão</b>	15 ciclos Teste Kesternich (concentração SFW 2.0 S de acordo com DIN 50018) de acordo com a ETAG 006 - D.3.1.
-------------------------------	--

---

## Informação sobre o sistema

---

<b>Estrutura do sistema</b>	Produtos complementares: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sarnafast® SB - 6.3 / SBF – SQ3</li><li>- Isofast IG - 6.0 x I</li><li>- Spike twister DT – 4.8 / 6.3 x I</li><li>- Spike twister DT-S – 4.8 / 6.3 x I</li><li>- Isofast IE - 6.3</li><li>- Isofast IW - 5.0</li><li>- Peel Rivet TPR/TPR-L – 6.3</li><li>- TI – 6.3 x I</li></ul>
-----------------------------	---

---

## Instruções de aplicação

---

<b>Aplicação</b>	<p>Sarnafast® Insulation Washer DTL 70 x 70 deve ser instalado de acordo com as instruções de aplicação e instalação Sika®.</p> <p>Sarnafast® Insulation Washer DTL 70 x 70 em combinação com Sarnafast® SB – 6.3 ou SBF – SQ3 é utilizado na fixação mecânica de isolamento térmico.</p> <p>Para mais informações consultar a Ficha de Produto de Sarnafast® SB – 6.3 ou SBF – SQ3.</p>
------------------	--

---

<b>Importante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ A instalação deste produto deve ser feita apenas por pessoal qualificado pela Sika.</li><li>■ Temperaturas limite para aplicação: <table><tr><td>Temperatura da base:</td><td>Mín. -30°C / Máx. +60°C</td></tr><tr><td>Temperatura ambiente:</td><td>Mín. -20°C / Máx. +60°C</td></tr></table></li><li>■ Podem ser necessárias medidas especiais para a instalação abaixo da temperatura ambiente de +5 °C.</li></ul>	Temperatura da base:	Mín. -30°C / Máx. +60°C	Temperatura ambiente:	Mín. -20°C / Máx. +60°C
Temperatura da base:	Mín. -30°C / Máx. +60°C				
Temperatura ambiente:	Mín. -20°C / Máx. +60°C				

---

<b>Nota</b>	Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.
-------------	--

---

## Risco e segurança

---

<b>Medidas de segurança</b>	Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.
-----------------------------	---

# Construction

"O produto está seguro na C<sup>a</sup> Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



**Sika Portugal, SA**  
R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00  
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12  
Portugal www.sika.pt

