

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-460 Duo

TINTA BASE AQUOSA PARA UTILIZAÇÃO NO INTERIOR E EXTERIOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta aquosa formulada com base numa dispersão de resinas estireno-acrílicas, para revestimentos decorativo e protector de paredes e tetos, possuindo boa resistência à lavagem.

UTILIZAÇÕES

- Revestimento decorativo de paredes exteriores ou interiores.
- Pode ser aplicado sobre vários tipos de bases:
 - Reboco
 - Betão (fins decorativos)
 - Madeira e derivados
 - Painéis cimentícios
 - Gesso cartonado
 - etc.
- Nota: para aplicações no exterior e requisitos elevados consultar o nosso departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Boa resistência a agentes atmosféricos e radiação UV.
- Boa resistência mecânica e opacidade.
- Boa resistência à esfrega húmida.
- Acabamento mate.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Dispersão de resina estireno-acrílica		
Fornecimento	Latas de 4 e 15 litros		
Aspecto / Cor	Disponível em branco Outras cores sob consulta e segundo catálogos RAL e NCS.		
Tempo de armazenamento	12 meses após data de fabrico nas embalagens originais, intactas e não encetadas.		
Armazenagem e conservação	Em ambiente seco e fresco, protegido da geada e luz solar direta.		
Massa volúmica	1,42 ± 0,02 kg/l		
Teor de sólidos em peso	56 ± 2 %		
Declaração do produto	Características da película seca:	Mate total (< 5 num ângulo 85°)	(EN 13300)

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema

Suportes antigos / muito baixa absorção:

Primário:	1 x SikaWall®-460 Duo + 10 -15% água (pp)
-----------	---

1ª demão	1 x SikaWall®-460 Duo
----------	-----------------------

Acabamento:	1 x SikaWall®-460 Duo
-------------	-----------------------

Muito absorventes / alcalinos:

Primário:	1 x Sikagard®-552 W Aquaprimer
-----------	--------------------------------

1ª demão:	1 x SikaWall®-460 Duo
-----------	-----------------------

Acabamento:	1 x SikaWall®-460 Duo
-------------	-----------------------

Sobre pinturas antigas bem aderentes:

1ª demão:	1 x SikaWall®-460 Duo
-----------	-----------------------

Acabamento:	1 x SikaWall®-460 Duo
-------------	-----------------------

Madeira e gesso cartonado:

Primário:	1 x SikaWall®-08 Fixador
-----------	--------------------------

1ª demão:	1 x SikaWall®-460 Duo
-----------	-----------------------

Acabamento:	1 x SikaWall®-460 Duo
-------------	-----------------------

Para aplicações sobre outro tipo de suportes consultar o departamento técnico da Sika.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo

Bases rugosas:	7 – 8 m ² /l por demão.
----------------	------------------------------------

Bases lisas:	10 – 12 m ² /l por demão.
--------------	--------------------------------------

Nota: poderá ser necessário aplicar uma 3ª demão de SikaWall®-460 Duo dependendo da cor e da porosidade do suporte.

Temperatura ambiente

+8 °C mín. / +35 °C máx.

Ponto de Orvalho

Temperatura do suporte e ambiente deve estar no mínimo 3 °C acima do ponto de orvalho.

Temperatura da base

+8 °C mín. / +35 °C máx.

Tempo de espera / Repintura

Entre Sikagard®- 552 W Aquaprimer e SikaWall®-460 Duo:	~ 5 h (+20°C)
--	---------------

Entre SikaWall®-08 Fixador e SikaWall®-460 Duo:	~ 4 h (+20°C)
---	---------------

Entre demãos de SikaWall®-460 Duo:	~ 4 h (+20°C)
------------------------------------	---------------

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTO

Aplicação a rolo, trincha e equipamento airless.

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

O suporte deve estar seco, limpo de sujidade, pó e vestígios de descasques de tintas antigas. Remova cuidadosamente partículas soltas ou poeiras com um pano húmido. Garanta uma perfeita aderência das pinturas antigas.

MISTURA

SikaWall®-460 Duo é fornecido pronto a usar. Antes de aplicar homogeneizar adequadamente.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar as ferramentas e equipamentos logo após utilização. Material curado/endurecido somente pode ser removido mecanicamente.

OBSERVAÇÕES

Não aplicar nas seguintes situações:

- Previsão de chuva iminente.
- Humidade relativa >80%.
- Temperatura abaixo dos +8 °C e/ou abaixo do ponto de orvalho.
- Rebocos ainda húmidos.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

DIRETIVA 2004/42 / CE - LIMITAÇÃO DAS EMISSÕES DE COV

Segundo a diretiva da CE 2004/42/CE, o teor máximo em COV permitido (categoria de produto A / a tipo WB) é de 30 g/l (Limites 2010) para produto pronto a usar.

O teor máximo de SikaWall®-460 Duo é < 30 g/l COV para o produto pronto a usar.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaWall®-460 Duo
Dezembro 2019, Versão 02.01
020406020010000139

SikaWall-460Duo-pt-PT-(12-2019)-2-1.pdf

