

**Ficha de Produto**  
Edição de Maio de 2011  
Nº de identificação: 09.318  
Versão nº 1  
Anilha Sarnafast® KTL

## Anilha Sarnafast® KTL

### Anilha para peças de fixação mecânica

**Descrição do produto** Anilhas em aço galvanizado, com 1,0 mm de espessura, com quinagem de reforço em formato de diamante. Para uso com parafusos para fixação mecânica de membranas sintéticas de impermeabilização em coberturas.  
Diâmetro do furo 7,5 mm.

**Utilizações** Aperto mecânico das membranas Sarnafil® TS, Sarnafil® S e Sikaplan® G quando usadas em conjunto com as fixações Sarnafast® SB - 6.3 ou SBF - SQ3. Apenas para a fixação de membranas aplicadas sobre isolamento térmico compressível (não adequada para suportes rígidos).

**Características/ Vantagens**

- Leve.
- Resistente às intempéries.
- Fácil aplicação com o equipamento recomendado.
- Reciclável.

**Certificados/ Boletins de Ensaio** Factory Mutual FM 4470.

### Dados do produto

**Aspecto / Cor** Superfície lisa.

**Fornecimento** Em embalagens de 250 peças.

**Armazenagem e conservação** Armazenar em local seco. Conserva-se indeterminadamente quando armazenada nas correctas condições.



### Dados técnicos

**Material** Aço galvanizado com zincagem.

**Dimensões** 82 x 40 mm, diâmetro do furo 7.5 mm, espessura 1 mm

**Resistência à corrosão** Ensaio de Kesternich de 15 ciclos (concentração SFW 2.0 S, de acordo com a norma DIN 50018) em conformidade com a ETAG 006 – D.3.1 Classe nº 4470 da Factory Mutual.

## Informação sobre o sistema

**Estrutura do sistema** Produtos auxiliares:

- Sarnafast® SB - 6.3 / SBF – SQ3
- Isofast® IG - 6.0 x l
- Spike twister DT – 4.8 / 6.3 x l
- Spike twister DT-S - 4.8 / 6.3 x l
- Isofast® IE - 6.3
- Isofast® IW - 5.0
- Peel Rivet TPR/TPR-L - 6.3
- TI – 6.3 x l

**Temperatura da base** Mínima: -30 °C. / Máxima: +60 °C.

**Temperatura ambiente** Mínima: -20 °C. / Máxima: +60 °C.

## Instruções de aplicação

**Aplicação** A anilha Sarnafast® KTL deve ser aplicada de acordo com as instruções. A anilha Sarnafast® KTL, quando em conjunto com as fixações Sarnafast® SB - 6.3 ou SBF - SQ3 é usada para a fixação das membranas. Para mais informações consultar a Ficha de Produto de Sarnafast® SB - 6.3 ou SBF - SQ3.

**Importante**

- A aplicação deve ser executada apenas por pessoal autorizado pela Sika.
- Devem ser tomados cuidados extra quando a aplicação se efectuar abaixo de +5 °C (temperatura ambiente).

**Nota** Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## Risco e segurança

**Medidas de segurança** Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



**Sika Portugal, SA**  
R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00  
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12  
Portugal www.sika.pt



Implementado na fábrica de Óvar