

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sarnavap® Tape F

FITA ADESIVA DE BORRACHA BUTÍLICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sarnavap® Tape F é uma fita adesiva vedante, com dupla face de colagem, em borracha butílica, que previne o alongamento excessivo.

UTILIZAÇÕES

- Sarnavap® Tape F é utilizada nas sobreposições da barreira ao vapor Sarnavap® (polietileno) e nas fixações de Sarnavap® VCL sobre bases regularizadas.
- Sarnavap Tape F® só pode ser utilizada a nível hermético.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Com camada de polipropileno, e aplicação simples
- Previne o alongamento excessivo – devido à sua composição.
- Isento de solventes.
- Elevada durabilidade.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Borracha butílica	
Fornecimento	Tipo de embalagem:	ver tabela de preços
Aspecto / Cor	Design:	secção plana, com dupla colagem
	Cor:	preta
Tempo de armazenamento	2 anos a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada, não danificada.	
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado a temperaturas entre os +5 °C e +25 °C, protegido da luz solar direta, chuva e neve.	
Comprimento	40,00 m (- 5 cm / + 20 cm)	
Largura	15 mm (± 1,0 mm)	
Espessura	1,0 mm (- 0 mm / + 0,2 mm) Densidade: 1,2 g/cm ³ (+20 °C)	

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Utilizar os produtos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barreira ao vapor Sarnavap® PE
----------------------	---

Compatibilidade

Não compatível com contato direto com PVC, alcatrão, asfalto, betumino-
so quente, tratamentos de preservação para madeiras que contenham óle-
os, solventes ou agentes de molhagem.
Não aplicar em situações de exposição permanente a radiação UV.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

As superfícies de contato devem ser resistentes, estar secas, limpas e isentas de pó, gorduras e de materiais que prejudiquem a aderência.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser efectuada apenas por profissio-
nais qualificados pela Sika para o efeito.
Temperatura limite de aplicação de Sarnavap® Tape F:
Para colagem de juntas e detalhes min. +5 °C / máx.
+40 °C

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

De acordo com as instruções de instalação válidas pa-
ra as membranas de impermeabilização de coberturas
planas Sikaplan® e Sarnafil®. Sobreposições de no míni-
mo 80 mm.

OBSERVAÇÕES

Geográficas / Climatéricas

A utilização das membranas Sarnavap® Tape F está li-
mitada a localizações geográficas com uma média
mensal mínima de temperaturas de -50 °C.
Exposição permanente em utilização limitada a tempe-
ratura ambiente de +50 °C.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Pro-
duto são baseados em ensaios laboratoriais. Resulta-
dos obtidos noutras condições podem divergir dos
apresentados, devido a circunstâncias que não pode-
mos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste
produto poderá variar ligeiramente de país para país,
em função dos parâmetros regulamentares específi-
cos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Pro-
duto para a descrição completa dos campos de aplica-
ção.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é
um artigo. Este produto não contém substâncias que
sejam intencionalmente libertadas em condições nor-
mais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De
acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não
é necessária ficha de dados de segurança para coloca-
ção no mercado, transporte ou utilização. Para uma
utilização segura siga as instruções dadas através da fi-
cha de produto. Como base no nosso conhecimento
actual, o produto não contém nenhuma Substância de
Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do
Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lis-
ta Candidata publicada pela European Chemicals
Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1%
(m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações rela-
cionadas com aplicação e utilização final dos produtos
Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conheci-
mento e experiência dos produtos sempre que devida-
mente armazenados, manuseados e aplicados em con-
dições normais, e de acordo com as recomendações
da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos mate-
riais, das superfícies, e das condições de aplicação em
obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma ga-
rantia a respeito da comercialização ou aptidão para
um fim em particular, nem qualquer responsabilidade
decorrente de qualquer relacionamento legal, pode-
rão ser inferidas desta informação, ou de qualquer re-
comendação por escrito, ou de qualquer outra reco-
mendação dada. O produto deve ser ensaiado para
aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros
deverão ser observados. Todas as encomendas acei-
tes estão sujeitas às nossas condições de venda e de
entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre con-
sultar a versão mais recente e específica da nossa Fi-
cha de Produto a que diz respeito, e que será entre-
gue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sarnavap® Tape F
Dezembro 2018, Versão 01.01
020945051200000002

SarnavapTapeF-pt-PT-(12-2018)-1-1.pdf

