

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Separol® EM

DESCOFRANTE UNIVERSAL AQUOSO ESPECIAL PARA COFRAGENS DE MADEIRA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Separol® EM é um agente desmoldante aplicável com pistola ou pincel, para todas as cofragens mas especialmente para cofragens absorventes de madeira ou outros.

Sika® Separol® EM pode ser utilizado puro ou diluído.

UTILIZAÇÕES

Sika® Separol® EM é utilizado para prevenir a aderência do betão e da argamassa a cofragens absorventes, especialmente madeira.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Evita a aderência da leitança superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas
- Facilita a capacidade de desmoldagem
- Permite obter superfícies de betão com bom acabamento
- Aumenta o tempo de vida útil das cofragens
- Fácil de aplicar
- Aplicado por projecção, pincel, rolo e trincha
- Odor suave
- Isento de cloretos

DADOS DO PRODUTO

Base química	Emulsão de óleo mineral
Fornecimento	20 L, 200 L (bidão)
Aspecto / Cor	Líquido branco viscoso
Tempo de armazenamento	12 meses após a data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, a temperaturas entre +5 °C e + 35 °C.
Massa volúmica	0,98 ± 0,02 kg/l (a +20 °C)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo

Sika® Separol® EM é particularmente económico: no caso de cofragens usadas, limpas, é possível diluir 1:1 ou mesmo 1:2 com água.

Sem diluição	Sem diluição	Diluído 1:1	Diluído 1:2
Cofragens absorventes	Cofragens não-absorventes	Cofragens de madeira usadas	Madeira impregnada
~20 m ² /l	~40 m ² /l	~30 - 35 m ² /l	~40 - 50 m ² /l

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Cofragens de madeira nova, antes da primeira aplicação deverão ser tratadas com leitança de cimento. Só assim se garante que a sacarose da madeira é eliminada da camada superior.

Antes da aplicação, limpar muito bem as cofragens, tirando todos os restos de argamassa ou de pasta de cimento endurecido, mesmo que sejam apenas ligeiros. A aplicação pode ser feita a pincel, a rolo, à trincha ou à pistola.

Aplicar Sika® Separol® EM em camada fina, sem excesso, de modo que quase não seja visível o brilho de óleo sobre a superfície.

OBSERVAÇÕES

- Após repouso prologado, o Sika® Separol® EM pode apresentar separação que desaparece com ligeira agitação.

Para mais informações, contacte o Departamento Técnico Sika®.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sika® Separol® EM
Agosto 2019, Versão 01.01
021405021000000115

SikaSeparolEM-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf