

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaProof® Fix Tape-50

Fita auto-adesiva de dupla face para o sistema de impermeabilização SikaProof®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaProof® Fix Tape-50 é uma fita auto-adesiva de dupla face à base de borracha butílica coberta com filme de proteção destacável

UTILIZAÇÕES

SikaProof® Fix Tape-50 só pode ser usado por profissionais experientes.

- Selagem e colagem de pormenores do sistema de impermeabilização SikaProof®.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Boa capacidade de aderência e selagem
- Boa durabilidade
- Auto-adesiva, permitindo uma instalação fácil e rápida

DADOS DO PRODUTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Fornecimento | 1 caixa com 5 rolos |
| Aspecto / Cor | Película branca destacável sobre adesivo preto em borracha butílica. |
| Tempo de armazenamento | O produto conserva-se durante 24 meses a partir da data de fabrico |
| Armazenagem e conservação | Armazenado nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e a temperatura entre +5 °C e +30 °C. Verificar sempre a embalagem. |
| Comprimento | 20 m |
| Largura | 50 mm |
| Espessura | 1,50 mm (-5% / +10 %) |

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

| | |
|-----------------------------|---|
| Estrutura do sistema | SikaProof® FixTape-50 é um acessório de sistema para pormenores específicos de selagem no sistema de impermeabilização SikaProof®. Para informações mais detalhadas, consulte o Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A +. |
| Compatibilidade | Para materiais em contacto direto (tal como, qualquer tipo de sintético, etc.), a compatibilidade deve ser avaliada antes da aplicação completa em obra. Contacte o Departamento Técnico da Sika® para obter informações adicionais. |

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente Mínima +5 °C / Máxima +45 °C

Temperatura da base Mínima +5 °C / Máxima +60 °C

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

As superfícies em contacto com a membrana devem estar secas, limpas e livres de materiais que possam comprometer a aderência. Contaminantes, como sujidade, poeira, óleo, betume e agentes de desligamento, como surfactantes e silicones, devem ser removidos.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Siga rigorosamente os procedimentos de instalação, conforme definido no Método de Aplicação, nos Manuais de Aplicação e nas instruções de trabalho, que devem sempre ser ajustados às condições reais do local.

É necessário consultar o Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A+.

OUTROS DOCUMENTOS

- Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Manual de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A+

OBSERVAÇÕES

O trabalho de instalação deve ser realizado apenas por equipas treinadas, aprovadas ou especializadas pela Sika® com experiência neste tipo de aplicação.

- Consulte o Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Ficha de Dados do Produto: SikaProof® A / SikaProof® A+

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra reco-

mendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaProof® Fix Tape-50
Outubro 2020, Versão 02.01
020720308000000004

SikaProofFixTape-50-pt-PT-(10-2020)-2-1.pdf

