

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Trocal Cleaner L-100

AGENTE DE LIMPEZA SIKAPLAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Combinação de solventes de elevada volatilidade.

UTILIZAÇÕES

- Limpeza de sujidades pontuais nas membranas de impermeabilização Sikaplan® e nas juntas
- Preparação da zona de soldadura de membranas Sikaplan® PVC envelhecidas.
- Sika-Trocal® Cleaner L 100 é adequado para diluição da cola Sika-Trocal® C 733
- Desengordurar chapas metálicas
- Aplicável na preparação de solduras a frio de membranas em PVC.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Dissolve colas à base de resina, mastique e betume
- Evapora rapidamente
- Altamente inflamável
- Agente de limpeza pode ser utilizado na limpeza de ferramentas metálicas

DADOS DO PRODUTO

Base química	Mistura de solventes altamente voláteis	
Fornecimento	Embalagens:	4 kg, 9 kg
	Tipo de embalagem:	Europaleta ou unidade
Aspecto / Cor	Transparente	
Tempo de armazenamento	24 meses desde a data de fabrico, em embalagem original, não danificada e não encetada. Data de expiração indicada na embalagem.	
Armazenagem e conservação	Armazenar em local fresco e seco, na embalagem original, selada, protegida da radiação solar directa. Produto altamente inflamável: seguir os regulamentos de segurança relativos ao armazenamento e manuseio de produtos perigosos.	
Massa volúmica	0,9 kg/l	
Consistência	Líquido	
INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO		
Temperatura ambiente	No mínimo -30 °C	
Temperatura da base	No mínimo -20 °C	

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

De acordo com os pressupostos apropriados para instalação para membranas de impermeabilização de coberturas.

Aplicação como agente de limpeza:

Sika-Trocal® Cleaner L 100 possui um elevado efeito de dissolução nas cores dos tecidos e sujidade. Para evitar descoloração da superfície da membrana, recomenda-se a utilização de panos de limpeza brancos. Sika-Trocal® Cleaner L 100 derramado deve ser absorvido imediatamente com panos secos. Na limpeza da superfície da membrana, deixar o agente de limpeza evaporar por completo antes de iniciar a soldadura.

Aplicação como agente de diluição:

Consultar a Ficha de Produto do Sika-Trocal® C 733 para mais informações.

OBSERVAÇÕES

Dissolve produtos termoplásticos não resistentes a solventes (por exemplo poliestireno, policarbonato, acrílicos)

Não é indicado para a limpeza de grandes áreas na superfície da cobertura.

Sika-Trocal® Cleaner L 100 reduz a qualidade da junta e deve ser utilizado apenas em áreas com grande sujidade.

Utilizar sempre luvas resistentes a solventes e óculos de protecção sempre que manusear o agente de limpeza.

Menores quantidades de agente de limpeza, atacam as superfícies termoplásticas.

Sika-Trocal® Cleaner L 100 contém solventes voláteis e inflamáveis. Aplicação em locais fechados apenas se se garantir ventilação suficiente.

Não é permitido fumar ou acender fontes de ignição. Resíduos de material irão evaporar rapidamente.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sika® Trocal Cleaner L-100
Agosto 2019, Versão 01.01
020945071050000002

SikaTrocalCleanerL-100-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf