

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Sika® Primer-115

Primário de base poliuretano reativo, transparente.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Sika® Primer-115 é um primário de base poliuretano reativo, monocomponente e transparente.

**UTILIZAÇÕES**

Sika® Primer-115 é utilizado para:

- Pré-tratamento de superfícies porosas antes da aplicação de produtos da gama Sikaflex®.

Sika® Primer-115 é usado como primário para os seguintes substratos:

- Betão e substratos cimentosos
- Alvenaria de tijolo
- Asfalto (segundo EN 13108-1 e EN 13108-6 com um mínimo de 50 % de agregados na superfície)

**CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS**

- Fácil de aplicar
- Transparente
- Tempo de flash-off curto

**DADOS DO PRODUTO**

<b>Base química</b>	Primário de poliuretano reativo de base solvente, monocomponente, baseado na tecnologia Sika® Purform®. Conteúdo de isocianatos monoméricos <0.1 %: não é necessária formação sobre o uso seguro de isocianatos (restrição REACH 2023, Anexo XVII entrada 74).
<b>Fornecimento</b>	Embalagem de 1litro, 4 embalagens por caixa Consultar a tabela de preços em vigor para variações de embalagem.
<b>Tempo de armazenamento</b>	9 meses a partir da data de produção.
<b>Armazenagem e conservação</b>	O produto deverá ser armazenado na embalagem original, selada, por encetar e não danificada em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +25 °C. Consultar sempre a embalagem.
<b>Aspecto / Cor</b>	Líquido transparente
<b>Massa volúmica</b>	~1,0 kg/l (EN ISO 2811-1)
<b>Viscosidade</b>	~10 mPa·s (ISO 3219)

# INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Rendimento	Tipo de substrato	Área	Metros lineares de junta
	Poroso	~5 m <sup>2</sup> / litro	~250 m / litro
	Não poroso	~8 m <sup>2</sup> / litro	~400 m / litro
Temperatura de serviço	Máxima	+40 °C	
	Mínima	+5 °C	
Temperatura da base	Máxima	+40 °C	
	Mínima	+5 °C	
Nota: Durante a aplicação e a cura, a temperatura da base deve estar +3 °C acima do ponto de orvalho.			
Tempo de flash-off (não tem tradução)	~ 30 min.		

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DA BASE

O substrato deve estar limpo, seco, uniforme e homogéneo, sem gorduras e óleos, poeiras, leitança de cimento e partículas soltas ou friáveis.

Nota: os primários e ativadores são promotores de aderência, e não uma alternativa para melhorar uma fraca preparação ou limpeza da superfície da junta. Os primários aumentam o desempenho da adesão a longo prazo da junta selada.

## APLICAÇÃO

Aplicar uma única demão de Sika® Primer-115 no substrato preparado, com um pincel limpo ou com um rolo. Fechar a embalagem imediatamente após cada utilização. Utilizar até 1 mês após a abertura da embalagem. Descartar qualquer primário que esteja gelificado ou separado.

### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento de aplicação imediatamente após utilização. Uma vez curado, o produto apenas pode ser removido mecanicamente.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

### **Sika Portugal, SA**

Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com

### **Ficha de Dados do Produto**

Sika® Primer-115  
Abril 2023, Versão 03.01  
02051601000000008

SikaPrimer-115-pt-PT-(04-2023)-3-1.pdf

