

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-326 Joint Filler

Resina em pasta de base aquosa, pronta a usar, para juntas de painéis de gesso cartonado.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-326 Joint Filler é uma pasta de base aquosa, pronta a usar, para juntas de painéis de gesso cartonado.

UTILIZAÇÕES

- Enchimento e alisamento de juntas em superfícies de gesso cartonado.
- Indicado para aplicações no interior.
- Aplicável em paredes com qualquer inclinação sem descair
- Indicado para colar, incorporar e ocultar fitas para juntas em superfícies de gesso cartonado.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pronto a usar, não necessita de mistura.
- Fácil de aplicar.
- Inodoro.
- Lixável após secagem.
- Cor branca.

CERTIFICADOS / NORMAS

Segundo UNE 13963

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resina em dispersão aquosa
Fornecimento	Baldes plásticos de 7 e 25 kg
Aspecto / Cor	Pasta branca
Tempo de armazenamento	12 meses após data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenado na embalagem original, devidamente fechada e não danificada, em local seco, protegido da ação direta do sol e geada.
Massa volúmica	~ 1,60 g/cm ³
Granulometria máxima	200 microns
Teor de sólidos	74,5 ± 1 %
Tensão de aderência	> 0,3 N/mm ² a 23°C, 50 % humidade (UNE EN 13963)
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Estrutura do sistema	O produto é fornecido pronto a usar, portanto é aplicado diretamente sobre as juntas de gesso cartonado, enchendo e incorporando a fita consoante o caso. Uma vez endurecido, pode receber as camadas necessárias de enchimento das juntas e posterior lixagem desde que seco. Logo que o processo terminado e seco pode ser pintado.

Consumo	Depende da rugosidade do suporte e da espessura da camada aplicada. Como orientação, ~ 1,50 kg de SikaWall®-326 Joint Filler pode cobrir ~1 m ² (mm de espessura)
Espessura da camada	Em cada aplicação, a espessura necessária pode ser aplicada para encher a junta e/ou embeber a fita, deixando uma camada de 1 a 2 mm.
Temperatura ambiente	De + 5°C a + 35°C
Temperatura da base	De + 5°C a + 35°C
Tempo de secagem	Tempo de secagem ~5 horas dependendo da espessura (1-2 mm). Pode ser lixado e pintado após secagem.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpa, seca, isenta de gordura e pó.

MISTURA

O produto é fornecido pronto a usar, como tal não necessita de mistura prévia.

APLICAÇÃO

SikaWall®-326 Joint Filler pode ser aplicado com espátula ou palustra. Pode ser aplicado em várias camadas, permitindo que a anterior seque. Pode ser projetado utilizando os equipamentos para pastas de gesso e próprios para o efeito.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas devem ser lavadas de imediato com água após a sua utilização. Produto endurecido é somente eliminado por meios mecânicos.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaWall®-326 Joint Filler
Fevereiro 2021, Versão 01.01
021840303000000036

SikaWall-326JointFiller-pt-PT-(02-2021)-1-1.pdf