



FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Trocal Cleaner-2000

AGENTE DE LIMPEZA PARA MEMBRANAS SIKAPLAN®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Trocal Cleaner-2000 é um agente de limpeza com solventes, para limpeza de juntas em membranas de impermeabilização Sikaplan®.

UTILIZAÇÕES

- Remoção de contaminações de juntas em membranas de impermeabilização Sikaplan® e preparação das membranas em PVC para soldadura térmica.
- Preparação das juntas das membranas de impermeabilização Sikaplan® PVC para soldadura térmica.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Dissolve e emulsiona contaminações de resinas adesivas, mastiques e betuminosos
- Evapora facilmente
- Adequado para limpeza de ferramentas metálicas
- Não adequado para preparação de membranas em PVC soldadas por solventes

DADOS DO PRODUTO

Base química	Mistura de solventes	
Fornecimento	Embalagem	5,0 kg
	Fornecimento	Europaleta ou embalagem
	Consultar a Tabela de Preços	
Aspecto / Cor	Transparente	
Tempo de armazenamento	24 meses desde a data de fabrico	
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original, selada, não encetada, em condições secas. Ver na embalagem.	
Massa volúmica	1,09 kg/l	
Consistência	Líquido	

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	+2 °C mín.
Temperatura da base	+2 °C mín.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Molhar uma parte de um pano de algodão branco limpo com o agente de limpeza e friccionar na zona contaminada.

Não verter directamente o agente de limpeza sobre a membrana de impermeabilização.

Em dificuldade de remoção de resíduos, o agente pode ser usado em conjunto com um esfregão tipo 'Scotch Brite'.

Seguidamente, secar bem a superfície com um pano branco de algodão.

Quando se trata apenas da remoção de contaminações minerais Sika® Trocal Cleaner-2000 pode ser diluído em água.

OBSERVAÇÕES

- Dissolve produtos termoplásticos não resistentes a solventes (por exemplo poliestireno, policarbonato, acrílico).
- Não é indicado para a limpeza de grandes áreas de superfície de membrana.
- Não utilizar na preparação de juntas de membranas em PVC que serão soldadas por solventes.
- Utilizar luvas resistentes a solventes e óculos de protecção sempre que manusear o agente de limpeza.
- Pequenas quantidades de agente de limpeza podem danificar superfícies termoplásticas.
- Sika® Trocal Cleaner-2000 contém solventes voláteis e inflamáveis.
- Quando aplicado em locais fechados, garantir ventilação suficiente. Não é permitido fumar ou acender fontes de ignição.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sika® Trocal Cleaner-2000
Agosto 2019, Versão 01.01
020945071050000003

SikaTrocalCleaner-2000-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf