

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaProof® Tape A+ N

Fita autoadesiva para juntas internas do sistema de impermeabilização SikaProof® A+

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaProof® Tape A+ N é uma fita autoadesiva à base de poliácrlato com um revestimento de proteção e uma película de separação.

UTILIZAÇÕES

Este produto é usado para:

- Selagem e colagem das juntas de sobreposição, ligações e pormenores do sistema de impermeabilização SikaProof® A+.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Totalmente aderida ao betão estrutural
- Sem fluxo lateral de água entre o betão estrutural e o sistema de membranas
- Elevada aderência e capacidade de selagem em condições de frio e humidade
- Aplicação fácil e rápida

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Caixa de cartão com 4 rolos	
	Comprimento do rolo	25 m
	Largura do rolo	(120 ± 5) mm
	Consultar a tabela de preços em vigor para condições de fornecimento	
Tempo de armazenamento	18 meses desde a data de fabrico	
Armazenagem e conservação	Armazenar nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Verificar sempre o rótulo.	
Aspecto / Cor	Camada superior	Camada de ligação híbrida cinza-clara com camada de impermeabilização amarela
	Camada inferior	Adesivo de poliácrlato transparente revestido por película de separação transparente
Espessura	1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm)	

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	SikaProof® Tape A+ N é um componente do sistema SikaProof® A+ para a impermeabilização e selagem de juntas internas. Para mais informações, consultar o Método de Aplicação do Sistema SikaProof® A+.
-----------------------------	---

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	Máxima	+45 °C
	Mínima	+5 °C
Temperatura da base	Mínima	+5 °C

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS

Consultar a seguinte documentação:

- Método de Aplicação SikaProof® A+
- Manual de Aplicação SikaProof® A+

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

A superfície de contacto com o betão estrutural é a camada de aderência cinza-clara da SikaProof® A+. Esta deve estar seca (ou ligeiramente húmida), limpa e livre de quaisquer tipos de materiais que possam prejudicar a aderência.

Aplicação diferente das condições de aplicação especificadas

Em determinadas circunstâncias, SikaProof® Tape A+ N pode ser aplicado em condições diferentes das especificadas na ficha de produto. Nestas situações, devem ser tomadas medidas adequadas.

1. Contactar o Departamento Técnico da Sika para mais informação.

APLICAÇÃO

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação conforme definido no Método, Manual e Instruções de Aplicação que devem ser sempre ajustados às condições reais de obra.

Aplicação por aplicadores especializados

A aplicação deve ser executada por aplicadores aprovados e com experiência neste tipo de aplicações.

Exposição à radiação UV ou intempérie

SikaProof® Tape A+ N não tem resistência permanente à radiação UV ou intempérie.

1. Proteger o mais rapidamente possível, no máximo até 90 dias após a aplicação.

Processo de Aplicação

1. Remover a película
2. Aplicar sobre o lado cinza da membrana SikaProof® A+
3. Pressionar firmemente a fita, utilizando um rolo de pressão

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
SikaProof® Tape A+ N
Fevereiro 2024, Versão 02.01
02072030800000021

SikaProofTapeA+N-pt-PT-(02-2024)-2-1.pdf

