

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-05 Primer Yeso

RESINA ACRÍLICA EM DISPERSÃO PARA O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EM GESSO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resina acrílica em dispersão aquosa, de cor branca, pronta a usar, para a impermeabilização de suportes em gesso e estuque

UTILIZAÇÕES

- Tratamento de humidade em paredes interiores sobre superfícies em gesso ou estuque, no caso de pequenos focos de humidade provenientes do suporte que provocam a descoloração e descolamento do papel de parede ou empolamentos na pintura
- As superfícies tratadas com SikaWall®-05 Primer Yeso podem ser recobertas posteriormente por pintura ou papel de parede

Uma vez seco, SikaWall®-05 Primer Yeso forma uma barreira impermeável evitando:

- A formação de fungos e manchas de salitre
- Posteriores empolamentos nas pinturas
- Descolagem do papel de parede
- Degradação do suporte

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Incolor depois de seco
- Excelente penetração nos poros
- Impede a formação de fungos e manchas de salitre
- Baixa viscosidade
- Impermeável
- Baixo consumo

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Embalagens de 5 kg
Aspecto / Cor	Líquido branco
Tempo de armazenamento	12 meses após data de fabrico
Armazenagem e conservação	Na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e fresco, ao abrigo da geada e da luz solar direta.
Massa volúmica	~ 1,01 kg/dm ³

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	0,200 kg/m ² , dependendo das condições do substrato.
---------	--

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

O suporte deverá estar são, seco ou ligeiramente húmido e isento de revestimentos superficiais (pinturas, papel de parede, etc).

Limpar o suporte, eliminando quaisquer vestígios existentes de salitre e/ou fungos, mediante escovagem energética da superfície com água abundante e deixar secar.

Sobre suportes deteriorados será necessário realizar trabalhos prévios de reparação e regularização.

APLICAÇÃO

Aplicação a rolo ou à trincha.

Na generalidade dos casos é aplicada uma única demão, procurando do que o produto penetre bem em todos os poros do suporte.

No caso de superfícies muito absorventes deve-se aplicar uma segunda demão num prazo máximo de 4 horas (+20 °C).

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos com água imediatamente após a utilização.

OBSERVAÇÕES

Não previne possíveis danos devido a condensações em zonas frias e mal ventiladas.

Não deve ser aplicado em pavimentos nem em tetos. Não pintar as superfícies nem aplicar revestimentos antes que SikaWall®-05 Primer Yeso esteja completamente seco.

A cola a usar para a colagem de papéis de parede sobre SikaWall®-05 Primer Yeso deve ser a indicada para a colagem sobre superfícies pouco absorventes, evitando assim possíveis falhas de aderência do papel. Para qualquer esclarecimento agradecemos a consulta junto do nosso departamento técnico.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaWall®-05 Primer Yeso
Agosto 2019, Versão 01.01
020406010020000073

SikaWall-05PrimerYeso-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf

