

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Cleaner P

Produto de limpeza de base solvente para substratos não porosos

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (DADOS ADICIONAIS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

Base química	Base solvente
Cor (CQP001-1)	Sem cor, límpido
Temperatura de aplicação	5 – 40 °C
Método de aplicação	"Método dois-panos", com um papel limpo
Prazo de vida útil	48 meses ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

A) armazenar no recipiente selado e num lugar seco a ≤ 25 °C

DESCRIÇÃO

Sika® Cleaner P é um agente de limpeza de base solvente, sem cor, para substratos não porosos.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Boa capacidade de desengorduramento
- Fácil de usar
- Processo rápido

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Sika® Cleaner P é utilizado para remover matérias estranhas e contaminantes, tais como gorduras, óleos, poeiras e sujidade da superfície. É recomendado para substratos como vidro, plásticos, metais, metais revestidos com pinturas à base de poliéster e metais lacados a PVDF, antes da aplicação de selantes e adesivos. Deve ser usado somente em substratos não porosos.

Este produto é apenas adequado para uso profissional. Devem ser realizados testes com os substratos e condições reais, de modo a assegurar a aderência e compatibilidade dos materiais.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Humedeça o papel derramando Sika® Cleaner P no mesmo. Nunca mergulhe o papel no produto de limpeza para não o contaminar.

De seguida, limpe a superfície com o papel humedecido. Troque de papel regularmente para evitar contaminação.

Antes que o produto seque (evapore) da superfície, efectue uma passagem com um papel limpo e seco.

Repita os dois passos anteriores até que não surja contaminação ou sujidade no papel branco.

Se as superfícies limpas não forem coladas subsequentemente à limpeza, proteja-as de contaminação posterior. Se após limpeza passarem mais de duas horas, repita o tratamento conforme descrito acima.

A temperatura ideal de aplicação e da superfície é compreendida entre 15 °C e 25 °C.

Utilize apenas papel branco, limpo e que não largue fiapos.

Fechar a embalagem imediatamente entre cada utilização.

NOTA IMPORTANTE

A compatibilidade com o substrato deve ser verificada antes de cada aplicação.

Rejeite qualquer Sika® Cleaner P que não se apresente com aspecto límpido e transparente (contaminado).

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação aqui mencionada é fornecida apenas como orientação geral. Em aplicações específicas peça aconselhamento junto do departamento Técnico da Sika - Indústria.

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis mediante solicitação:

- Ficha de Dados de Segurança

INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Lata	1 L (0,8 kg) 5 L (4 kg)
------	----------------------------

BASE DOS DADOS DO PRODUTO

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Os valores medidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A informação, e em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIKA, são fornecidas de boa fé e baseadas na experiência e conhecimento dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e sempre de acordo com as recomendações da SIKA. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser extraídas desta informação, ou de qualquer recomendação dada por escrito, ou de qualquer outra sugestão fornecida. O produto deve ser testado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. A SIKA reserva o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser respeitados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da Ficha de Dados específica do produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

