

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

Nome comercial : Sika® Primer-207

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso do produto : Produto para pré tratamento, O produto não se destina à utilização pelo consumidor particular

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome do fornecedor : Sika Portugal  
Produtos Construção e Indústria SA  
Rua de Santarém 113  
4400-292 Vila Nova de Gaia  
Telefone : +35 1223 776 900  
Telefax : +35 1223 702 012  
Endereço de correio electrónico da pessoa responsável por SDS : EHS@pt.sika.com

#### 1.4 Número de telefone de emergência

Centro Informativo Anti-venenos: 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

##### Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líquidos inflamáveis, Categoria 2                                                               | H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.                                                     |
| Irritação ocular, Categoria 2                                                                   | H319: Provoca irritação ocular grave.                                                             |
| Sensibilização respiratória, Categoria 1                                                        | H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. |
| Sensibilização da pele, Categoria 1                                                             | H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                                                 |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3, Sistema nervoso central | H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                      |

#### 2.2 Elementos do rótulo

##### Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

|                                  |   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advertências de perigo           | : | H225<br>H317<br>H319<br>H334<br>H336          | Líquido e vapor facilmente inflamáveis.<br>Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.<br>Provoca irritação ocular grave.<br>Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.<br>Pode provocar sonolência ou vertigens. |
| Declarações de Perigo Adicionais | : | EUH066                                        | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.                                                                                                                                                                                                        |
| Recomendações de prudência       | : | <b>Prevenção:</b><br>P210<br><br>P261<br>P280 | Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.<br>Evitar respirar névoa ou vapores.<br>Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.                                |
|                                  |   | <b>Resposta:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  |   | P304 + P340 + P312                            | EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.                                                             |
|                                  |   | P342 + P311                                   | Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.                                                                                                                                                                           |
|                                  |   | P370 + P378                                   | Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.                                                                                                                                                   |

## Componentes determinantes de perigo para o rótulo:

acetato de etilo  
aromatic polyisocyanate  
diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo  
diisocianato de m-tolilideno

## Etiquetagem suplementar

EUH204 Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

«A partir de 24 de agosto de 2023, é necessária formação adequada antes da utilização industrial ou profissional».

## 2.3 Outros perigos

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2 Misturas

##### Componentes

| Nome Químico                                                                | No. CAS<br>No. CE<br>No. de Index<br>Número de registo         | Classificação                                                                                              | Concentração<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| acetato de etilo                                                            | 141-78-6<br>205-500-4<br>607-022-00-5<br>01-2119475103-46-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso central)<br>EUH066         | >= 25 - < 40            |
| butanona                                                                    | 78-93-3<br>201-159-0<br>606-002-00-3<br>01-2119457290-43-XXXX  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso central)<br>EUH066         | >= 25 - < 40            |
| aromatic polyisocyanate                                                     | 53317-61-6<br>Não atribuído                                    | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                   | >= 5 - < 10             |
| tiofosfato de tris(p-isocianatofenilo)<br>Contém:<br>clorobenzeno <= 3,57 % | 4151-51-3<br>223-981-9<br>01-2119948848-16-XXXX                | Acute Tox. 4; H302<br><br>Estimativa da toxicidade aguda<br><br>Toxicidade aguda por via oral: 675 mg/kg   | >= 2,5 - < 5            |
| Tris(3-(trimethoxysilyl)propyl)isocyanurate                                 | 26115-70-8<br>247-465-8<br>01-2120807606-55-XXXX               | Acute Tox. 4; H302<br><br>Estimativa da toxicidade aguda<br><br>Toxicidade aguda por via oral: 1.713 mg/kg | >= 2,5 - < 5            |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

|                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo | 101-68-8<br>202-966-0<br>615-005-00-9<br>01-2119457014-47-XXXX | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratório)<br>STOT RE 2; H373<br><br>limite de concentração específico<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 5 %<br><br>limite de concentração específico<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br><br>limite de concentração específico<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 %<br><br>limite de concentração específico<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 %<br><br>Estimativa da toxicidade aguda<br><br>Toxicidade aguda por via inalatória<br>(pó/névoa): 1,5 mg/l | >= 0,5 - < 1 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

|                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| diisocianato de m-tolilideno | 26471-62-5<br>247-722-4<br>615-006-00-4<br>01-2119454791-34-XXXX | Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratório)<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>limite de concentração específico<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,1 %<br><br>Estimativa da toxicidade aguda<br><br>Toxicidade aguda por via inalatória (vapor):<br>0,107 mg/l | ≥ 0,025 - < 0,1 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de emergência

- Recomendação geral : Afastar da área perigosa.  
Consultar um médico.  
Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.
- Em caso de inalação : Mover a vítima para um local arejado.  
Após exposição prolongada, consultar um médico.
- Em caso de contacto com a pele : Despir imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.  
Lavar com sabão e muita água.  
No caso de problemas prolongados consultar um médico.
- Se entrar em contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com bastante água.  
Retirar as lentes de contacto.  
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.  
Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.
- Em caso de ingestão : Não provocar o vômito sem conselho médico.  
Enxaguar a boca com água.  
Não dar leite nem bebidas alcoólicas.  
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

## 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomas | : Aspecto asmático<br>Reacções alérgicas<br>Excessiva lacrimação<br>Eritema<br>Perda do contrapeso<br>Vertigens<br>Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.                                                                                                                              |
| Perigo   | : efeitos irritantes<br>efeitos sensibilizantes<br><br>Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.<br>Provoca irritação ocular grave.<br>Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.<br>Pode provocar sonolência ou vertigens.<br>Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. |

## 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Tratamento | : Tratar de acordo com os sintomas. |
|------------|-------------------------------------|

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios adequados de extinção   | : Espuma resistente ao álcool<br>Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )<br>Substância química seca |
| Meios inadequados de extinção | : Água<br>Jacto de água de grande volume                                                          |

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Perigos específicos para combate a incêndios | : Não usar um fluxo de água sólido, pois pode espalhar o fogo. |
| Produtos de combustão perigosos              | : Desconhecem-se produtos de combustão perigosos               |

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

|                                                                                |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio | : Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.               |
| Informações adicionais                                                         | : Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

---

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais : Usar equipamento de proteção individual.  
Cortar todas as fontes de ignição.  
Negar o acesso a pessoas desprotegidas.  
Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental : Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.  
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e pôr o líquido dentro de contentores para eliminação de acordo com a regulamentação local / nacional (ver secção 13).

### 6.4 Remissão para outras secções

Para a proteção individual ver a secção 8.

---

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro : Evitar a formação de aerossol.  
Evitar ultrapassar o limite de exposição ocupacional (ver secção 8).  
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.  
Para a proteção individual ver a secção 8.  
As pessoas que sabem que têm um problema de sensibilidade da pele ou asma, alergias, problemas respiratórios crónicos ou periódicos não devem trabalhar com nenhum processo no qual esta mistura é utilizada.  
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.  
Evitar acumulação de cargas electrostáticas.  
Abrir o recipiente com cuidado pois o conteúdo pode estar sob pressão.  
Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos).  
Siga as medidas de higiene adequadas ao manusear produ-

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

tos químicos

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão : Utilizar equipamento resistente às explosões. Manter afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fumar. Tomar medidas preventivas contra descargas electrostáticas.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Não comer nem beber durante a utilização. Não fumar durante a utilização. Lavar as mãos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Armazenar em local fresco. Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão. Armazenar em conformidade com os regulamentos locais.

Outras informações sobre a estabilidade de armazenamento : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizações específicas : A limpeza com solventes polares aprotóticos deve ser evitada.  
Consultar sempre a ficha de produto atual antes da aplicação.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Limites de Exposição Ocupacional

| Componentes                                                                        | No. CAS  | tipo de valor<br>(Forma de exposição) | Parâmetros de controlo * | Bases *           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| acetato de etilo                                                                   | 141-78-6 | STEL                                  | 400 ppm<br>1.468 mg/m3   | 2017/164/EU       |
| Informações adicionais: Indicativo                                                 |          |                                       |                          |                   |
|                                                                                    |          | TWA                                   | 200 ppm<br>734 mg/m3     | 2017/164/EU       |
|                                                                                    |          | VLE-MP                                | 400 ppm                  | PT OEL            |
| Informações adicionais: irritação do trato respiratório superior, Irritação ocular |          |                                       |                          |                   |
|                                                                                    |          | oito horas                            | 200 ppm<br>734 mg/m3     | PT DL<br>305/2007 |
|                                                                                    |          | curta duração                         | 400 ppm<br>1.468 mg/m3   | PT DL<br>305/2007 |
| butanona                                                                           | 78-93-3  | TWA                                   | 200 ppm<br>600 mg/m3     | 2000/39/EC        |
| Informações adicionais: Indicativo                                                 |          |                                       |                          |                   |
|                                                                                    |          | STEL                                  | 300 ppm<br>900 mg/m3     | 2000/39/EC        |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                      |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLE-MP        | 200 ppm              | PT OEL            |
|                                       | Informações adicionais: Abrangido por legislação nacional específica ou por legislação comunitária não transposta, Identifica substâncias para as quais existem índices de exposição biológicos. Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina., irritação do trato respiratório superior, afeção do sistema nervoso central, afeção do sistema nervoso periférico |               |                      |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLE_CD        | 300 ppm              | PT OEL            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oito horas    | 200 ppm<br>600 mg/m3 | PT DL<br>305/2007 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | curta duração | 300 ppm<br>900 mg/m3 | PT DL<br>305/2007 |
| diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo | 101-68-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VLE-MP        | 0,005 ppm            | PT OEL            |
| diisocianato de m-tolilideno          | 26471-62-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VLE-MP        | 0,005 ppm            | PT OEL            |
|                                       | Informações adicionais: Sensibilizante, Agente não classificável como carcinogénico no Homem., Os valores ou características encontram-se propostos para alteração, Sensibilização respiratória                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                      |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLE_CD        | 0,02 ppm             | PT OEL            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA           | 0,01 mg/m3<br>(NCO)  | 98/24/EC I        |
|                                       | Informações adicionais: Pele, Sensibilização cutânea e respiratória, OBRIGATÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STEL          | 0,02 mg/m3<br>(NCO)  | 98/24/EC I        |

\*Os valores acima mencionados estão em conformidade com a legislação em vigor à data do lançamento desta ficha de dados de segurança.

### Limites de exposição ocupacional de produtos de decomposição

| Componentes | No. CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tipo de valor<br>(Forma de exposição) | Parâmetros de controlo * | Bases *           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| metanol     | 67-56-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA                                   | 200 ppm<br>260 mg/m3     | 2006/15/EC        |
|             | Informações adicionais: Indicativo, Identifica a possibilidade da significante captação através da pele                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                          |                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLE-MP                                | 200 ppm                  | PT OEL            |
|             | Informações adicionais: Abrangido por legislação nacional específica ou por legislação comunitária não transposta, Perigo de absorção cutânea, Identifica substâncias para as quais existem índices de exposição biológicos. Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina., Dor de cabeça, Náusea, lesão ocular, Vertigem |                                       |                          |                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLE_CD                                | 250 ppm                  | PT OEL            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | oito horas                            | 200 ppm<br>260 mg/m3     | PT DL<br>305/2007 |
|             | Informações adicionais: Uma notação cutânea atribuída ao valor limite de exposição profissional assinala a possibilidade de absorção significativa através de pele.                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                          |                   |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

\*Os valores acima mencionados estão em conformidade com a legislação em vigor à data do lançamento desta ficha de dados de segurança.

### Limites profissionais biológicas de exposição

| Nome da substância | No. CAS | Parâmetros de controlo                | Tempo de amostra | Bases     |
|--------------------|---------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| butanona           | 78-93-3 | Metiletilcetona (MEK): 2 mg/l (Urina) | Fim do turno     | PT NP1796 |

## 8.2 Controlo da exposição

### Medidas de planeamento

Manter as concentrações do ar inferiores aos limites de exposição relevantes.  
Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.

### Proteção individual

- Proteção ocular/ facial : Óculos de segurança com proteção nas laterais de acordo com a EN 166.
- Protecção das mãos : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário  
Apropriado para uso de curta exposição ou protecção contra salpicos:  
Luvas de borracha butílica/nitrílica (> 0,1 mm)  
Devem ser removidas luvas contaminadas.  
Apropriado para exposição permanente:  
Luvas Viton (0,4mm),  
Tempo de permeação >30 minutos.
- Protecção do corpo e da pele : Vestuário de protecção (ex.: sapatos de protecção de acordo com EN ISO 20345, vestuário de protecção de manga comprida, calças. Os aventais de borracha e botas de protecção são adicionalmente recomendados para trabalhos de mistura e agitação.
- Protecção respiratória : Em caso de ventilação inadequada usar protecção respiratória. A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado.  
filtro de partículas e de vapores orgânicos (Tipo A)  
Use uma protecção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar, ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário.  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
P1: Material inerte; P2, P3: substâncias perigosas  
Garantir ventilação adequada através de extracção local ou por ventilação geral (EN 689 - Métodos para determinar exposição por inalação). Aplicável em particular às áreas de

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

mistura e agitação. Caso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo do valor limite de exposição ocupacional devem ser tomadas medidas de protecção respiratória.

### Controlo da exposição ambiental

Recomendação geral : Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.  
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas.

---

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : líquido  
Cor : preto  
Odor : solvente

Ponto/ intervalo de fusão / : Dados não disponíveis  
Ponto de congelação

Ponto de ebulição/intervalo de : > 70 °C  
ebulição

Inflamabilidade (sólido, gás) : Dados não disponíveis

#### limites de inflamabilidade superior / inferior ou explosivos

Limite superior de explo- : 11,5 %(V)  
são / Limite de inflamabili-  
dade superior

Limite inferior de explosão : 1,8 %(V)  
/ Limite de inflamabilidade  
inferior

Ponto de inflamação : -4 °C  
Método: câmara fechada

Temperatura de auto-ignição : 427 °C

Temperatura de decomposi- : Dados não disponíveis  
ção

pH : Não aplicável  
substância / mistura é não-solúvel (em água)

#### Viscosidade

Viscosidade, dinâmico : cerca de. 15 mPa.s (20 °C)

Viscosidade, cinemático : < 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

### Solubilidade(s)

|                                         |   |                                          |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Hidrossolubilidade                      | : | insolúvel                                |
| Coeficiente de partição: n-octanol/água | : | Dados não disponíveis                    |
| Pressão de vapor                        | : | 99,9915 hPa                              |
| Densidade                               | : | cerca de. 0,97 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Densidade relativa do vapor             | : | Dados não disponíveis                    |
| Caraterísticas da partícula             | : | Dados não disponíveis                    |

### 9.2 Outras informações

Dados não disponíveis

---

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1 Reatividade

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

### 10.2 Estabilidade química

O produto é quimicamente estável.

### 10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções perigosas : Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.  
Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

### 10.4 Condições a evitar

Condições a evitar : Calor, chamas e faíscas.  
Evitar a humidade.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar : Ácidos fortes e agentes oxidantes

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição perigosos : metanol

---

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

### **Toxicidade aguda**

Não classificado devido à falta de dados.

### **Componentes:**

#### **acetato de etilo:**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 Oral (Ratazana): > 5.000 mg/kg  
Toxicidade aguda por via inalatória : CL50 (Ratazana): cerca de. 1.600 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de ensaio: vapor

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 Dermal (Coelho): > 5.000 mg/kg

#### **butanona:**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 Oral (Ratazana): 3.300 mg/kg  
Toxicidade aguda por via inalatória : CL50 (Ratazana): 36 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de ensaio: vapor

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 Dermal (Coelho): > 5.000 mg/kg

#### **aromatic polyisocyanate:**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 Oral (Ratazana): > 5.000 mg/kg

#### **tiofosfato de tris(p-isocianatofenilo):**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 Oral (Ratazana): > 675 mg/kg  
Observações: ver o texto do utilizador  
Estimativa da toxicidade aguda: 675 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidade aguda por via inalatória : CL50 (Ratazana): 5,721 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de ensaio: pó/névoa

#### **Tris(3-(trimethoxysilyl)propyl)isocyanurate:**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 Oral (Ratazana): 1.713 mg/kg  
Estimativa da toxicidade aguda: 1.713 mg/kg  
Método: Método de cálculo

#### **diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo:**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 Oral (Ratazana): > 5.000 mg/kg  
Método: Directrizes do Teste OECD 401  
Toxicidade aguda por via inalatória : CL50: 1,5 mg/l  
Duração da exposição: 4 h

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

Atmosfera de ensaio: pó/névoa  
Método: Opinião especializada

Estimativa da toxicidade aguda: 1,5 mg/l  
Atmosfera de ensaio: pó/névoa  
Método: Método de cálculo

### diisocianato de m-tolilideno:

Toxicidade aguda por via : CL50 (Ratazana): 0,107 mg/l  
inalatória  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de ensaio: vapor

Estimativa da toxicidade aguda: 0,107 mg/l  
Atmosfera de ensaio: vapor  
Método: Método de cálculo

### Corrosão/irritação cutânea

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

### Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca irritação ocular grave.

### Sensibilização respiratória ou cutânea

#### Sensibilização da pele

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

#### Sensibilização respiratória

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

### Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado devido à falta de dados.

### Carcinogenicidade

Não classificado devido à falta de dados.

### Toxicidade reprodutiva

Não classificado devido à falta de dados.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Pode provocar sonolência ou vertigens.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não classificado devido à falta de dados.

### Toxicidade por aspiração

Não classificado devido à falta de dados.

## 11.2 Informações sobre outros perigos

### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não classificado devido à falta de dados.

### Produto:

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

### Informações adicionais

#### Produto:

Observações : Dados tóxicos para os componentes  
As informações dadas estão baseadas nos dados dos componentes e da toxicidade de produtos similares.  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Toxicidade

Dados não disponíveis

### 12.2 Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

### 12.3 Potencial de bioacumulação

Dados não disponíveis

### 12.4 Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

#### Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior..

### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

## 12.7 Outros efeitos adversos

### Produto:

Informações ecológicas adicionais : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

- Produto : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja.  
Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto.  
Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.  
Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.  
A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local.  
Evitar a dispersão de material derramado, escorrências e contato com o solo, cursos de água, fossas e esgotos.
- Catálogo Europeu sobre os Resíduos : 08 01 11\* resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas
- Embalagens contaminadas : 15 01 10\* embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### 14.1 Número ONU ou número de ID

- ADR : UN 1866  
IMDG : UN 1866  
IATA : UN 1866

### 14.2 Designação oficial de transporte da ONU

- ADR : RESINA EM SOLUÇÃO  
IMDG : RESIN SOLUTION  
IATA : Resin solution

### 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

Riscos subsidiários

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

**ADR** : 3  
**IMDG** : 3  
**IATA** : 3

### 14.4 Grupo de embalagem

**ADR**  
Grupo de embalagem : II  
Código de classificação : F1  
Número de identificação de perigo : 33  
Rótulos : 3  
Código de restrição de utilização do túnel : (D/E)  
**IMDG**  
Grupo de embalagem : II  
Rótulos : 3  
EmS Código : F-E, S-E

**IATA (Navio de carga)**  
Instruções de embalagem : 364  
(aeronave de carga)  
Instrução de embalagem : Y341  
(LQ)  
Grupo de embalagem : II  
Rótulos : Flammable Liquids

**IATA (Passageiro)**  
Instruções de embalagem : 353  
(aeronave de passageiro)  
Instrução de embalagem : Y341  
(LQ)  
Grupo de embalagem : II  
Rótulos : Flammable Liquids

### 14.5 Perigos para o ambiente

**ADR**  
Perigoso para o Ambiente : não

**IMDG**  
Poluente marinho : não

**IATA (Passageiro)**  
Perigoso para o Ambiente : não

**IATA (Navio de carga)**  
Perigoso para o Ambiente : não

### 14.6 Precauções especiais para o utilizador

A(s) classificação(ões) de transporte fornecida(s) aqui são apenas para fins informativos, e baseadas unicamente nas propriedades do material não embalado conforme descrito nesta Ficha de Dados de Segurança. As classificações de transporte podem variar de acordo com o modo de transporte, tamanho das embalagens e variações nas regulamentações regionais ou nacionais.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

## 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Não aplicável  
Planos de Produtos Químicos Tóxicos e Precursores

REACH Information: Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são  
- registadas pelos nosso fornecedores a montante e/ou  
- registadas pela Sika e/ou  
- excluídos do regulamento e/ou  
- isentas de registo.

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos (Anexo XVII) : Condições de limitação para as seguintes entradas devem ser consideradas:  
Número na lista 3

Número na lista 40:

acetato de etilo, butanona

Número na lista 56: diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo

Número na lista 74:

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo, diisocianato de m-tolilideno

Número na lista 75

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59). : Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista (=> 0.1 %).

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização (Anexo XIV) : Não aplicável

Regulamentação (EC) No 2024/590 sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio : Não aplicável

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulação) : Não aplicável

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

**Sika® Primer-207**



Data de revisão: 11.12.2025  
Data de última emissão: 07.04.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Regulamentação (UE) No 649/2012 do Parlamento europeu e o Conselho sobre a importação e exportação de produtos químicos perigosos : Não aplicável

Seveso III: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.

P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

Componentes orgânicos voláteis. : Lei sobre a taxa incentivada para os componentes orgânicos voláteis (VOCV)  
Teor dos componentes orgânicos voláteis: 68,05% w/w

Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões industriais e exploração pecuária (prevenção e controlo integrados da poluição)  
Teor dos componentes orgânicos voláteis: 68,05% w/w

## 15.2 Avaliação da segurança química

Não foi realizada avaliação de segurança química para esta mistura pelo fornecedor.

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto completo das Demonstrações -H

H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
H302 : Nocivo por ingestão.  
H315 : Provoca irritação cutânea.  
H317 : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
H319 : Provoca irritação ocular grave.  
H330 : Mortal por inalação.  
H332 : Nocivo por inalação.  
H334 : Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.  
H335 : Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens.  
H351 : Suspeito de provocar cancro.  
H373 : Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida por inalação.  
H412 : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Texto completo das outras siglas

Acute Tox. : Toxicidade aguda  
Aquatic Chronic : Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático  
Carc. : Carcinogenicidade  
Eye Irrit. : Irritação ocular  
Flam. Liq. : Líquidos inflamáveis  
Resp. Sens. : Sensibilização respiratória  
Skin Irrit. : Irritação cutânea

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens.                     | : | Sensibilização da pele                                                                                                                                                                                                               |
| STOT RE                        | : | Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida                                                                                                                                                                         |
| STOT SE                        | : | Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única                                                                                                                                                                            |
| 2000/39/EC                     | : | Directiva 2000/39/CE da Comissão relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos                                                                                           |
| 2006/15/EC                     | : | Valores limite de exposição profissional indicativos                                                                                                                                                                                 |
| 2017/164/EU                    | : | Europa. Diretiva 2017/164/UE da Comissão que estabelece uma quarta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos                                                                                                     |
| 98/24/EC I                     | : | Europa. Chemical Agents Directive - Anexo I: Lista de valores-limite de exposição profissional obrigatórios                                                                                                                          |
| PT DL 305/2007                 | : | Valores limites de exposição profissional indicativos                                                                                                                                                                                |
| PT NP1796                      | : | Norma Portuguesa 1796 - Índices biológicos de exposição                                                                                                                                                                              |
| PT OEL                         | : | Segurança e Saúde no Trabalho - Valores limite de exposição profissional a agentes químicos                                                                                                                                          |
| 2000/39/EC / TWA               | : | Valores limite - oito horas                                                                                                                                                                                                          |
| 2000/39/EC / STEL              | : | Limite de exposição de curta duração                                                                                                                                                                                                 |
| 2006/15/EC / TWA               | : | Valores limite - oito horas                                                                                                                                                                                                          |
| 2017/164/EU / STEL             | : | Valores limite de exposição de curta duração                                                                                                                                                                                         |
| 2017/164/EU / TWA              | : | Valores limite - oito horas                                                                                                                                                                                                          |
| 98/24/EC I / STEL              | : | Valores-limite Curta duração                                                                                                                                                                                                         |
| 98/24/EC I / TWA               | : | Valores-limite 8 horas                                                                                                                                                                                                               |
| PT DL 305/2007 / oito horas    | : | Valores limite oito horas                                                                                                                                                                                                            |
| PT DL 305/2007 / curta duração | : | Valores limite curta duração                                                                                                                                                                                                         |
| PT OEL / VLE-MP                | : | Valor limite de exposição-media ponderada                                                                                                                                                                                            |
| PT OEL / VLE_CD                | : | Valor limite de exposição - curta duração                                                                                                                                                                                            |
| ADR                            | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS                            | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL                           | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50                           | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS                            | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA                           | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG                           | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50                           | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50                           | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL                         | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL                            | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT                            | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC                           | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH                          | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC                           | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878

## Sika® Primer-207



Data de revisão: 11.12.2025

Versão 11.0

Data de impressão 11.12.2025

Data de última emissão: 07.04.2025

vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

### Informações adicionais

Outras informações : O contacto telefónico do Centro de informação Antivenenos (CIAV) foi alterado desde 1 de julho 2019

#### Classificação da mistura:

Flam. Liq. 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317

STOT SE 3 H336

#### Procedimento de classificação:

Com base em dados de produtos ou avaliação

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

Método de cálculo

A informação contida nesta Ficha de Dados de Segurança corresponde ao nosso nível de conhecimento à data da publicação. Excluem-se quaisquer garantias. Aplicam-se as nossas Condições Gerais de Venda em vigor. Por favor, consulte a ficha de produto antes de qualquer uso ou aplicação.

|| Alterações em comparação com a versão anterior!

PT / PT