

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Sika® Separol® Prefab

## DESCOFRANTE DE ELEVADO DESEMPENHO PARA COFRAGENS METÁLICAS COM AQUECIMENTO E DESCOFRAGEM RÁPIDA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Separol® Prefab é um descofrante de elevado desempenho, de base vegetal, especialmente adequado para betonagens com elevado requisito estético, pré-fabricação com aquecimento e descofragem rápida.

## UTILIZAÇÕES

Sika® Separol® Prefab é especialmente adequado para as seguintes situações:

- Cofragens metálicas, plásticas e em madeira
- Cofragens com ou sem aquecimento por vapor até +60 °C
- Para betão corrente ou BAC

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Permite manter a capacidade de desmoldagem mesmo que o molde seja aquecido
- Prolonga a vida útil da cofragem
- Permite um acabamento perfeito da superfície de betão, minimizando o aparecimento de vazios
- Adequado para betão aparente, incluindo betão branco, não mancha
- Isento de compostos aromáticos

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Óleo vegetal
Fornecimento	5 L, 200 L (bidão), 1000 L (IBC)
Aspecto / Cor	Líquido amarelado
Tempo de armazenamento	12 meses após a data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, a temperaturas entre +5 °C e + 35 °C.
Massa volúmica	0,89 ± 0,02 kg/l (a +20 °C)

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Cofragens não-absorventes: Aprox. 50 - 70 m <sup>2</sup> /l Cofragens absorventes: Aprox. 30 - 40 m <sup>2</sup> /l
---------	--

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### APLICAÇÃO

Sika® Separol® Prefab é fornecido pronto a aplicar. As superfícies da cofragem devem estar limpas e isentas de humidade, sujidade e leitança de betão endurecida.

Sika® Separol® Prefab pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola, sempre em camada fina e contínua sobre a superfície da cofragem.

Ter em atenção zonas onde o descofrante se possa acumular (por exemplo, na base). Remover o excesso com um pano seco ou esponja. O excesso pode provocar manchas ou perturbações no endurecimento da camada superficial do betão.

### OBSERVAÇÕES

- Não diluir o Sika® Separol® Prefab
- O Sika® Separol® Prefab pode ser aplicado vários dias antes da betonagem ou pode ser aplicado no momento antes da aplicação.

Para mais esclarecimentos, contacto o Departamento Técnico Sika®.

### VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

### RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

### NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
Sika® Separol® Prefab  
Agosto 2019, Versão 01.01  
021405021000000131

SikaSeparolPrefab-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf

