



# FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Sikafloor® Alisante

### AUXILIAR DE ACABAMENTO DE BETONILHAS DE EPÓXI

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Soluto pulverizável, atuando como lubrificante no alisamento de betonilhas sintéticas de epóxi com talocha ou disco mecânicos e evitando deste modo a formação de manchas por queimaduras que ocorreriam por atrito excessivo.

#### UTILIZAÇÕES

Sistema Sikafloor® P-287.

#### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Evita a formação de marcas por queimadura;
- Fácil de usar;
- Económico.

#### DADOS DO PRODUTO

<b>Fornecimento</b>	5,0 l.
<b>Tempo de armazenamento</b>	24 meses a partir da data de fabrico.
<b>Armazenagem e conservação</b>	Na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

#### INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

<b>Consumo</b>	Dependendo do tipo de argamassa de epóxi e do tipo de compactação e alisamento desejado, o consumo pode oscilar entre 40 a 60 ml por m <sup>2</sup> . É aconselhável fazer-se primeiro um ensaio prático na obra, antes de fixar o consumo ideal para cada caso particular.
----------------	---

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

##### APLICAÇÃO

Pulverizar quantidades diminutas sobre o pavimento alisado previamente com ferramenta manual e imediatamente antes de atuar com a ferramenta mecânica. Usar um pulverizador manual. Evitar pulverizações em excesso, o que poderia conduzir a deficiências de acabamento.

Apesar da sua capacidade lubrificante devem ser utilizadas lâminas em fibra de vidro na talocha rotativa (helicóptero).

#### VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
Sikafloor® Alisante  
Agosto 2019, Versão 01.01  
020816210020000005

SikafloorAlisante-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf