

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

SikaTop® 121 Surfaçage

02	03	02	04	005	0	000001	1017
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo	SikaTop®-121 Surfaçage
2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC :	Ver na embalagem
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:	Micro-argamassa hidráulica pré-doseada, , para revestimento de protecção, impermeabilização e colagem de cerâmica. Argamassa PCC com base no ligante hidráulico Cimento cola melhorado, cura rápida, para cerâmica.
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC:	SikaTop®
5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável:	Sika France SAS 84, rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget France www.sika.fr
6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC	Sistema 2+ e Sistema 3
7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	Organismo notificado AFNOR nº 0333, organismo de certificação do controlo da produção notificado emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica, baseando-se: a) na inspecção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica; b) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica;
8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia	Ver 7.

Declaração de Desempenho

9. Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Permeabilidade ao dióxido de carbono	$S_D \geq 50 \text{ m}$	EN 1504 - 2 : 2004
Permeabilidade ao vapor de água	$S_D \leq 5$ (Classe I)	
Absorção capilar e permeabilidade à água	$w \leq 0,1 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$	
Resistência ao arrancamento	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Resistência ao fogo	Euroclasse F	
Substâncias perigosas	Conforme a 5.3	
Resistência à compressão	$\geq 45 \text{ MPa}$	EN 1504-3 : 2005
Teor de iões de cloretos	$\leq 0,05\%$	
Tensão de aderência	$\geq 2 \text{ MPa}$	
Resistência à carbonatação	$d_k \leq \text{betão padrão (MC(0.45))}$	
Módulo de elasticidade	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Compatibilidade térmica, parte 1	$\geq 2 \text{ MPa}$	
Absorção capilar	$\leq 0,05 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$	
Substâncias perigosas	Conforme a 5.4	
Resistência ao fogo	Euroclasse F	EN 12004 : 2007
Aderência Inicial	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderência após imersão em água	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderência após envelhecimento com calor	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Aderência após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tempo aberto: aderência	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

Waterproofing
Declaração de Desempenho
Edição de maio de 2016
Nº identificação: 02 07 01 01 002 0 000002 1017
Versão Nº. 1

10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:

Alfred RECHSTEINER

Pascal MALAFOSSE

Directeur Général Sika France

Directeur Activité Construction BTP

Vila Nova de Gaia, Junho de 2013

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- Pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e/ou
- Pré-registadas pela Sika e/ou
- Isentas de registo.

Nota legal:

A informação é fornecida em boa fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
Portugal www.sika.pt

