

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaRoof® Point Flashing PVC

Elemento pré-fabricado em PVC para atravessamentos em coberturas planas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaRoof® Point Flashing PVC é produzido em policloreto de vinil (PVC) de qualidade premium, por processo de moldagem por injeção.

UTILIZAÇÕES

- Point flashing on Sikaplan® PVC flat roof systems

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Resistente aos raios UV
- Aplicação fácil e segura
- Soldável a ar quente
- Manga de aperto por aquecimento incorporada

DADOS DO PRODUTO

Base química	Policloreto de vinil (PVC) Manga de aperto: poliolefinas reticuladas		
Fornecimento	Dependendo da quantidade as peças são fornecidas em palete ou caixas de cartão.		
Cor	Light grey (~ RAL 7047)		
Tempo de armazenamento	5 anos desde a data de fabrico		
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original, não encetada em local seco, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Não empilhar paletes de rolos ou outros materiais durante o transporte e armazenagem.		
Espessura	2.0 mm (± 10 %)		
Diâmetro	Tipo	Diâmetro interior cónico Ø (De cima para baixo)	Flange de soldadura
	17	17 - 20 mm (± 1 mm)	180 mm (± 5 mm)
	21	21 - 24 mm (± 1 mm)	180 mm (± 5 mm)
	27	27 - 30 mm (± 1 mm)	200 mm (± 5 mm)
	45	45 - 48 mm (± 1 mm)	200 mm (± 5 mm)

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Compatibilidade

Produtos compatíveis:
▪ Membranas Sikaplan® PVC

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

A aplicação deve ser apenas efectuada por profissionais qualificados pela Sika para o efeito.

- A utilização de SikaRoof® Point Flashing PVC está limitada a localizações geográficas com uma média mensal mínima de temperaturas de -50 °C. Exposição permanente limitada a temperatura ambiente de +50 °C
- A aplicação de produtos auxiliares, ex.: cola de contacto/ diluente deve ser limitada a temperaturas superiores a +5 °C. Consultar as fichas de produto respectivas para informação complementar

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

NOTAS SOBRE O DESENHO

Soldado por ar quente sobre a membrana de cobertura Sikaplan adequada, utilizando uma pistola de ar quente. A manga termorretrátil é ativada por ar quente.

APLICAÇÃO

Procedimento de instalação

Deve ser consultada documentação complementar, sempre que aplicável, tais como a respetiva declaração de método (method statement), manual de aplicação e instruções de instalação ou de execução dos trabalhos.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.