A CONSTRUIR CONFIANÇA

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaRoof® Decor Profile PVC

Perfil decorativo para coberturas com sistema de impermeabilização em PVC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaRoof® Decor Profile PVC é um perfil extrudido em policloreto de vinil, soldáveis em membranas de impermeabilização em PVC, para replicar o efeito de cobertura metálica.

UTILIZAÇÕES

SikaRoof® Decor Profile PVC cria a aparência de uma cobertura metálica

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aplicável em coberturas expostas
- Fácil de aplicar
- Adequado para diferentes inclinações
- Soldado termicamente
- Disponível em várias cores

DADOS DO PRODUTO

Base química	Policloreto de vinil (PVC), perfil extrudido	
Fornecimento	Embalagem de papel com 25 unidade, incluindo elementos de ligação.	
Aspecto / Cor	Superfície	lisa
	Cor:	light grey (aprox. RAL 7047) lead grey (cor Sika no. 9500) Outras cores sob consulta e sujeitas a quantidades mínimas.
Tempo de armazenamento	5 anos desde a data de fabrico	
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original, não encetada, selada, não danificada, em condições seca, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Ver embalagem.	
Comprimento	3000 mm (+10 mm / -5 mm)	
Largura	35 mm ± 1,3 mm	

Massa por unidade de área	~285 g/m
Altura	25 mm ± 1,3 mm

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	-20 °C mín. / +60 °C máx.
Temperatura da base	-30 °C mín. / +60 °C máx.

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Dependendo do tipo e desenho da cobertura, devem ser considerados os seguintes produtos/ferramentas: ▪ Sarnamatic® 681/661 Conversion kit Decor Profile ▪ Gama Sarnafil® G 410 EL ▪ Gama Sarnafil® G 410 EL Felt ▪ Gama Sarnafil® S 327 EL ▪ Gama Sikaplan® SGK ▪ Gama Sikaplan® G
Compatibilidade	Compatível com membranas sintéticas de impermeabilização Sika Sarnafil® PVC e Sikaplan® PVC

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

A aplicação deve ser apenas realizada por profissionais qualificados pela Sika® para o efeito, e com experiência neste tipo de aplicações.

- Garantir que SikaRoof® Decor Profile PVC não está em contacto direto com materiais incompatíveis (ver a secção Compatibilidade)
- A utilização de SikaRoof® Decor Profile PVC está limitada a localizações geográficas com temperaturas mínimas mensais médias de -50 °C. A temperatura ambiente permanente durante a utilização é limitada a +50 °C.
- A utilização de alguns produtos auxiliares, tais como colas, produtos de limpeza e solventes, está limitada a temperaturas superiores a +5 °C. Consultar limitações nas respetivas Fichas de Dados do Produto.
- Podem ser requeridas medidas especiais para aplicações abaixo de +5 °C de temperatura ambiente devido a requisitos de segurança, de acordo com regulamentos nacionais.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Deve ser assegurada a ventilação de ar fresco, quando se realizam trabalhos de soldadura térmica em áreas fechadas.

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos(ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

A membrana de impermeabilização de coberturas deve estar limpa, para assegurar a correta soldadura térmica.

APLICAÇÃO

Procedimento de instalação
Assegurar que o nome está posicionado corretamente na posição desejada, centrado, e soldar termicamente à membrana de impermeabilização de cobertura. Unir dois ou mais nome utilizando os elementos de ligação fornecidos com os perfis. Se necessário, rematar a extremidade do perfil com uma porção da mesma membrana aplicada, soldada termicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com