

# FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Sikafloor® Pronto Hardener

### ENDURECEDOR PARA A GAMA SIKAFLOOR® PRONTO

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Endurecedor para a gama Sikafloor® Pronto à base de peróxido de dibenzoílo.

#### UTILIZAÇÕES

Sikafloor® Pronto Hardener só pode ser usado por profissionais experientes.

- Para toda a gama de produtos Sikafloor® Pronto.

#### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Componente complementar da gama de produtos Sikafloor® Pronto.

#### DADOS DO PRODUTO

Base química	Peróxido de dibenzoílo.
Fornecimento	Embalagem 1,0 kg (10 sacos x 0,1 kg).
Aspecto / Cor	Pó branco.
Tempo de armazenamento	6 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Na embalagem original não encetada, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.
Proporção da mistura	Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário e/ou revestimento selecionado.
Consumo	A quantidade de endurecedor necessária dependerá da temperatura ambiente e do substrato. Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário e/ou revestimento selecionado.
Temperatura ambiente	+5 °C mín. / +30 °C máx.
Humidade relativa do ar	Máx 80 % h.r.
Ponto de Orvalho	Atenção com a condensação! A temperatura da base e revestimento não curado deve estar no mínimo 3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco de condensação, formação de bolhas ou exsudação no revestimento final.
Temperatura da base	+5 °C mín. / +30 °C máx.
Teor da humidade da base	Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário selecionado.

<b>Tempo de vida útil da mistura (pot-life)</b>	Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário e/ou revestimento selecionado.
<b>Tempo de cura</b>	Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário e/ou revestimento selecionado.
<b>Produto aplicado pronto para usar</b>	Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário e/ou revestimento selecionado.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário selecionado.

### MISTURA

Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário e/ou revestimento selecionado.

### APLICAÇÃO

Consultar a respetiva ficha técnica de produto do primário e/ou revestimento selecionado.

### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas com Diluente S imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA  
Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
Sikafloor® Pronto Hardener  
Agosto 2019, Versão 01.01  
020813010010000013

SikafloorProntoHardener-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf