

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikagard® Stone Sealer

SELAGEM DE BASE AQUOSA PARA PEDRA NATURAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikagard® Stone Sealer é um produto para selagem, de base aquosa, para todos os tipos de pedra natural. Pode ser aplicado no interior e no exterior, para prevenir a manchas sem alterar a superfície.

UTILIZAÇÕES

- Adequado para pedra natural, incluindo arenito indiano, granito, ardósia e calcário.
- Uso interno e externo.
- Ideal para pavimentos e blocos de pavimentação.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pouco odor.
- Sela e protege a pedra natural.
- Uso interno e externo.
- Protege de manchas de chá, café, vinho ou outros alimentos derramados.

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Embalagens de 1 litro e 5 litros
Aspecto / Cor	Líquido transparente.
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem não encetada.
Armazenagem e conservação	Armazenar na vertical, nas embalagens originais, hermeticamente fechados e em área seca, fresca e bem ventilada. Proteger da luz solar direta e da geada.
Massa volúmica	~ 1,0 kg/l
Valor do pH	~ 9
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC)	0,19 %
Viscosidade	Equivalente à da água.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	~ 4 m ² a 8 m ² por litro, dependendo da porosidade do substrato.
Temperatura ambiente	+ 5 °C a + 35 °C.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

As superfícies devem estar limpas e isentas de poeira, óleos e gorduras. Remover toda a matéria orgânica com Sika® Mould Buster. Em pavimentos já estabilizados, remover todas as partículas friáveis e orgânicas, etc. Se utilizar equipamento de alta pressão, deixar secar total antes da aplicação do produto. Em pavimentos novos, remover todo o pó ou partículas friáveis com escova rígida.

APLICAÇÃO

Agitar bem antes de usar. Aplicar com tempo seco, a rolo ou pincel adequado. Aplicar em camadas uniformes, garantindo que todas as irregularidades da superfície estejam revestidas (evitar acumulação de material).

Não aplicar a temperaturas abaixo dos + 5 °C ou com risco de chuva (dentro do período de 6 horas). O tempo de secagem irá variar em função das condições ambientais. Como orientação, o tempo de secagem será aproximadamente 1 hora a 3 horas a + 20 °C. O tempo de secagem estender-se-á se aplicado com temperatura abaixo dos + 10 °C.

Garantir que o Sikagard® Stone Sealer está completamente seco antes de abertura ao tráfego pedonal. Geralmente, é necessária apenas uma camada, no entanto, para superfícies muito porosas, como o arenito indiano, pode ser necessária uma segunda camada. A segunda camada deve ser aplicada após 30 minutos (antes da secagem da primeira camada).

Recomenda-se a realização de um teste prévio para avaliação de consumo e aparência antes da utilização geral.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar as ferramentas com água limpa após utilização.

OBSERVAÇÕES

- Sikagard® Stone Sealer apenas funcionará se conseguir penetrar na superfície. Não utilizar em superfícies não porosas.
- Não aplicar este produto em superfícies pintadas ou superfícies que tenham sido previamente tratadas com selagens à base de silicões e estearatos.
- Não aplicar quando houver previsão de chuva (dentro do período de 6 horas da aplicação a + 20 °C).

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sikagard® Stone Sealer
Outubro 2018, Versão 01.01
020405030030000051

SikagardStoneSealer-pt-PT-(10-2018)-1-1.pdf

