

**Ficha de Produto**  
Edição de novembro de 2017  
Nº de identificação: 03.305  
Versão nº 1  
SikaWall® 300 Ready

## SikaWall® 300 Ready

Massa acrílica pronta a usar

### Descrição do produto

SikaWall® 300 Ready é uma massa acrílica base aquosa

### Utilizações

- Como ponte de fissuras e pequenas reparações em superfícies porosas.
- SikaWall® 300 Ready é adequado para aplicações tanto no interior como no exterior, para enchimentos sobre gesso, betão, argamassa, pinturas antigas, etc.

### Características/Vantagens

- Massa pronta a usar. Não necessita de mistura.
- Fácil de aplicar
- Sem odor
- Acabamento muito fino
- Pode-se lixar após 24 horas

### Dados do produto

#### Aspecto / Cor

Pasta branca

#### Fornecimento

Baldes plásticos de 5 e 20 kg

#### Armazenagem e conservação

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada, em condições secas e frescas, protegido da geada e da ação direta do sol. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

### Dados técnicos

#### Base química

Dispersão acrílica

#### Massa volumica

~ 1,70 kg/l

#### Espessura por camada

Máximo 2 mm

### Propriedades físicas / Mecânicas

#### Aderência a suporte poroso

> 2,5 N/mm<sup>2</sup> aos 14 dias, +23 °C, 50% h.r.

(UNE EN 1542)



## Informação sobre o sistema

### Pormenores de aplicação

**Consumo** Depende da rugosidade do suporte e espessura de camada aplicada. Como orientação, ~ 1,7 kg de SikaWall® 300 Ready pode cobrir ~1 m<sup>2</sup> com 1 mm de espessura.

**Qualidade da base** Limpo, seco, isento de poeiras, gorduras e partículas soltas.  
Quando de pinturas antigas, esta deverá estar bem aderente, sem fissuras, descasques, zonas soltas e bolhas.

### Condições de aplicação/ Limitações

**Temperatura da base** Mínima: +5 °C. / Máxima: +35 °C.

**Temperatura ambiente** Mínima: +5 °C. / Máxima: +35°C.

### Instruções de aplicação

**Mistura** SikaWall® 300 Ready é fornecido pronto a usar não necessitando de mistura. Homogeneizar antes de usar.

**Método de Aplicação / Ferramentas** SikaWall® 300 Ready pode ser aplicado com palustra lisa e colherim em espessuras de 1 a 2 mm.  
No caso de enchimento de buracos ou fissuras mais profundos deve-se aplicar em várias camadas deixando endurecer a camada anterior.

**Limpeza de ferramentas** Limpar imediatamente todas as ferramentas e equipamentos com água após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

**Tempo de espera / repintura** Tempo de secagem ~ 5 horas (+20 °C) dependendo da espessura (1-2 mm)  
Pode-se lixar e pintar: depois de seco

**Notas** Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

### Saúde e segurança

**Medidas de segurança** Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respetiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

## Notas legais

"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA  
R. de Santarém, 113 Tel.: +351 22 377 69 00  
4400-292 V. N. Gaia Fax: +351 22 370 20 12  
Portugal prt.sika.com

