

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

# Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack

### PIGMENTO PARA OS SISTEMAS SIKAFLOOR® PURCEM®

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack é o quarto componente, parte D, dos sistemas Sikafloor® PurCem® sem solvente, de poliuretano modificado, cimento e agregados, que incorpora nos produtos de revestimento para cargas elevadas, auto-alisantes, anti-derrapantes e acabamentos finos.

#### UTILIZAÇÕES

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack é utilizado para dar cor aos sistemas PurCem®.

#### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Formulação inodora à base de água
- Isento de solventes, muito baixas emissões de COV's.
- Em combinação com a componente neutro A proporciona uma grande flexibilidade ao aplicador
- Fácil de dosar e com muito boa dispersão na mistura
- Bioestático. Não contribui para o crescimento e desenvolvimento de bactérias ou fungos

#### CERTIFICADOS / NORMAS

- Como componente integrante dos diferentes tipos de produto dos sistemas Sikafloor® PurCem® system, está conforme os requisitos da Norma EN 13813.
- Normas EN1186, EN 13130, e prCEN/TS 14234, e o Decreto sobre Bens de Consumo, que representa a conversão das Diretivas 89/109 / EEC, 90/128 / EEC e 2002/72 / EC para contacto com alimentos, de acordo com o relatório do ISEGA, Registo Nº 32758 U11 e 32759 U11, ambos com data de 6 de dezembro de 2011. (Testes realizados no Sikafloor®-20 / -21 / -22 / -29 e -31 PurCem® nas versões padrão e LP).
- Conforme os requisitos de pavimento USDA.
- Aprovado pela Agência Canadiana de Inspeção de Alimentos para utilização em unidade produção alimentar no Canadá.
- Aprovado pelo British Standards Specifications (BSS) para utilização no Reino Unido.
- Associação de pesquisa de alimentos de Campden e Chorleywood, ref. S / REP / 125424 / 1a e 2a, de 8 de fevereiro de 2012 e outros.
- Relatórios de classificação resistência ao fogo de acordo com a EN 13501-1 da Exova Warrington Fire nº 317045, 317047 e 317050, de 24 de março de 2012 e nº 318327, de 24 de maio de 2012.
- Todos os outros valores indicados são resultados de testes internos.

#### DADOS DO PRODUTO

<b>Base química</b>	Poliol e pigmentos à base de água	
<b>Fornecimento</b>	Componente D:	0,385 kg sacos de plástico para o componente A neutro
<b>Aspecto / Cor</b>	Componente D	cores disponíveis na lista abaixo para o componente A neutro
	Cores disponíveis: Agate Grey, Beige, Dusty Grey, Grass Green , Light Grey, Maize Yellow, Oxide Red, Pebble Grey, Sky Blue.	
<b>Tempo de armazenamento</b>	24 meses a partir da data de fabrico.	

<b>Armazenagem e conservação</b>	Armazenar na embalagem original não encetada, em ambiente seco, a temperatura entre os +5 °C e os +30 °C.	
<b>Massa volúmica</b>	Componente D	~1,45 a 1,55 kg / l (EN ISO 2811-1) (ASTM C 905)
	Valor de densidade a +20 °C, dependendo da cor.	

## INFORMAÇÃO DO SISTEMA

<b>Sistemas</b>	O produto é um dos 4 componentes do sistema Sikafloor® PurCem®. Utilize os produtos conforme indicado nas respetivas Fichas Técnicas de Produto. Para mais informações, consultar a Ficha Técnica do Sistema e a Declaração do Método de Aplicação.
-----------------	--

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

<b>Proporção da mistura</b>	Consultar a respetiva Ficha Técnica de Produto.
<b>Consumo</b>	0,385 kg por conjunto misturado

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### MISTURA

Utilizar um misturador elétrico de baixa rotação (300-400 rpm) para melhor dispersão na parte A neutra. Para misturar os vários produtos, consulte o equipamento recomendado na ficha técnica do produto correspondente.

### APLICAÇÃO

Por favor, consultar a ficha técnica do produto correspondente a ser aplicado.

### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Diluente C imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente..

### OBSERVAÇÕES

O Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack deve ser vazado na mistura, caso contrário, a relação de mistura entre os componentes será afetada, alterando as propriedades finais do produto.

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respetivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

### Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack  
Julho 2019, Versão 01.01  
020814020020000008

SikafloorPurCemColourPastePack-pt-PT-(07-2019)-1-1.pdf