

**Ficha de Produto**  
Edição de maio de 2015  
Nº de identificação: 07.804  
Versão nº 1  
SikaProof® FixTape-50

## SikaProof® FixTape-50

Fita autoadesiva à base de borracha butílica para a selagem interna do sistema SikaProof® A

### Descrição do produto

SikaProof® FixTape-50 é uma fita autoadesiva de ambos os lados, que consiste numa película de borracha butílica que é preservada com uma faixa de proteção.

### Utilizações

SikaProof® FixTape-50 é utilizado para a impermeabilização de detalhes no sistema SikaProof®.

### Características/ Vantagens

- Elevada durabilidade.
- Elevada aderência da borracha butílica.
- Fácil e rápida instalação.

### Dados do produto

#### Aspecto / Cor

Borracha butílica preta com faixa de proteção branca.

#### Fornecimento

Caixa com 5 rolos.

Largura	50 mm
Comprimento	20 m
Espessura	1,50 mm

#### Armazenagem e conservação

O produto conserva-se durante 24 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original, não encetada e em posição horizontal, a temperaturas entre +5 e +30 °C. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta. Não sobrepor paletes por cima dos rolos.

### Dados técnicos

#### Compatibilidade

Não é adequado para contacto direto com asfalto, betume quente, óleos para madeira, solventes ou outros agentes semelhantes. Para contacto com outros materiais, esta solução deverá ser testada.

### Informação sobre o sistema

#### Acessórios

SikaProof® FixTape-50 trata-se de um produto acessório do sistema SikaProof®.

#### Pormenores de aplicação

#### Qualidade da base

A superfície deve estar seca, limpa e livre de contaminações que possam prejudicar a aderência.



## Condições de aplicação/ Limitações

**Temperatura da base** Mínima: +5 °C. / Máxima: +35 °C.

**Temperatura ambiente** Mínima: +5 °C. / Máxima: +35 °C.

## Instruções de aplicação

**Aplicação** SikaProof® FixTape-50 é uma fita autoadesiva aplicada sem calor utilizada em detalhes no sistema SikaProof®.

Para mais detalhes acerca da instalação deste sistema, consultar o Método de Aplicação.

**Importante**

- As membranas SikaProof® A devem ser aplicadas unicamente por aplicadores autorizados.
- Não instalar SikaProof® A em períodos de elevados tempos de chuva.
- SikaProof® A não deve ser instalado em estruturas onde esteja permanentemente exposto aos raios UV.

**Nota** Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## Risco e segurança

**REACH** "Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e(ou)
- pré-registadas pela Sika e/ou
- isentas de registo.

**Medidas de segurança** Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

*"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".*

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA  
R. de Santarém, 113 Tel.: +351 22 377 69 00  
4400-292 V. N. Gaia Fax: +351 22 370 20 12  
Portugal prt.sika.com

