

SikaForce[®]-7010

Endurecedor para adesivos de poliuretano de dois componentes

Dados Técnicos do Produto

Base química	Derivados de isocianato
Cor (CQP ¹⁾ 001-1)	Castanho
Conteúdo de sólidos	100%
Densidade ²⁾ (CQP 006-5)	1,2 g/cm ³ aprox.
Viscosidade ²⁾ (CQP 538-2)	250 mPas (Brookfield RVT 2/50)
Tempo de armazenagem (entre +10°C e +30°C)	9 meses

¹⁾ CQP = Procedimento de Qualidade - Sika ²⁾ Temperatura teste: +23°C / 50% H.R.

Descrição

O SikaForce[®]-7010 é um líquido castanho de baixa viscosidade, livre de solventes.

O SikaForce[®]-7010 é produzido de acordo com as normas de qualidade ISO 9001/14001 e com o programa de actuação responsável.

Vantagens

- Líquido fino
- Baixa pressão de vaporização

Campos de Aplicação

Endurecedor para produtos de poliuretano de dois componentes. Verificar dados da ficha de produto do adesivo respectivo. Este produto deve ser aplicado somente por profissionais experientes.



Limpeza

O SikaForce®-7010 não curado, pode ser removido das ferramentas e equipamentos com SikaForce®-7260 Cleaner. Uma vez curado, o material apenas pode ser removido mecanicamente.

Condições de armazenamento

Deve ser armazenado num local seco e a uma temperatura situada entre os + 10°C e os + 30°C. Não expor à luz solar directa.

Depois de aberto, o produto deve ser protegido da humidade atmosférica.

Durante o transporte o produto nunca deve estar sujeito a menos de -20°C num máximo de 7 dias.

Outras informações

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis quando pedidas:

- Ficha de Segurança

Embalagem

Lata	1 kg
Lata	5 kg
Balde	20 kg
Tambor	250 kg
IBC	1200 kg

Valores base

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Valores obtidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle.

Informação Higiene e Segurança

Para informações e aconselhamento sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, os utilizadores devem ter em conta as folhas de segurança que contêm dados, relativos a segurança, físicos, ecológicos, toxicológicos e outros.

Informação Legal

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que pedida.

Informação adicional disponível em:

www.sika.pt
www.sika.com

Sika Portugal SA
Divisão Indústria
Rua Santarem, 113
4400-292 V.N.Gaia
Portugal
Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 377 69 77



Implementado na fábrica de Ovar