

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Flexitape Heavy

BANDA DE REFORÇO EM MALHA DE POLIAMIDA PARA SISTEMAS DE MEMBRANA LÍQUIDA SIKALASTIC®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Flexitape Heavy é uma banda de reforço em malha de poliamida, utilizada para reforço localizado, para as membranas líquidas de impermeabilização Sikalastic®. Contrariamente às bandas convencionais, esta apresenta a capacidade de se acomodar a alterações térmicas e movimentos estruturais.

UTILIZAÇÕES

- Banda de reforço localizada para os sistemas Sikalastic®, para aplicação em juntas ou fissuras sujeitas a movimentos e como ponte entre bases.
- Banda de reforço localizado para juntas de expansão.
- Utilização em obra nova e de reabilitação.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil e rápida aplicação
- Acompanha os contornos da base e permite ajustar a detalhes complexos
- Aumenta as propriedades de ponte de fissuras do sistema
- Aumenta as propriedades mecânicas do sistema

DADOS DO PRODUTO

Base química	Banda de poliamida	
Fornecimento	Largura do rolo	Comprimento do rolo
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Aspecto / Cor	Branco	
Tempo de armazenamento	Não expira se adequadamente armazenado	
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original, não encetada e selada, em base nivelada e isenta de enrugamentos, em condições secas e a temperaturas entre os +5 °C e +35 °C.	

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

A base deve estar sólida, com resistência suficiente, limpa, seca e isenta de sujidade, poeiras, óleos, gorduras e outros produtos contaminantes. Dependendo do tipo de base, pode ser necessária a aplicação de um primário ou limpeza mecânica. Pode ser necessária a granalhagem da base para nivelar a base. Bases adequadas: betão, feltros ou revestimentos betuminosos, metal, tijolo, fibro-cimento, revestimento cerâmico, madeira.

Para informação detalhada de preparação da base e primários, consultar o Método de Aplicação dos Sistemas de Membranas Líquidas de Impermeabilização.

APLICAÇÃO

Antes da aplicação do Sikalastic® a camada de primário deve estar curada, seca ao toque. Para Tempo de espera/ Repintura, consultar a Ficha de Produto do primário adequado. Zonas sensíveis (por exemplo: corrimões) devem ser protegidas previamente com um filme plástico ou uma fita.

Sika® Flexitape Heavy é aplicado em conjunto com os sistemas de Membranas Líquidas de Impermeabilização Sikalastic®.

1. Aplicar a primeira camada da membrana líquida de impermeabilização Sikalastic® aproximadamente 33 % mais larga que a largura da banda, com um consumo de acordo com o indicado na Ficha de Produto da Membrana Líquida de Impermeabilização. Desenvolver o trabalho apenas em áreas cujo material se mantenha líquido.
2. Desenrolar Sika® Flexitape Heavy e assegurar que não apresenta bolhas ou rugas. As sobreposições de Sika® Flexitape Heavy devem ser no mínimo de 5 cm, e garantir que as mesmas estão frescas. O rolo pode requerer material extra para permanecer molhado se manter fresco, não sendo esta quantidade significativa.
3. Após a secagem da primeira camada, aplicar a segunda camada da Membrana Líquida de Impermeabilização Sikalastic® com um consumo de acordo como indicado na respectiva Ficha de Produto.

Nota: dispor a banda tão natural quanto possível, directamente do rolo, com a face interna para cima, evitando enrugamentos.

Para informação detalhada consultar o Método de aplicação do sistema de Membranas Líquidas de Impermeabilização.

OBSERVAÇÕES

As limitações estão dependentes do produto Sikalastic® a utilizar - Consultar a respectiva Ficha de Produto.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas acei-

tes estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sika® Flexitape Heavy
Dezembro 2018, Versão 01.01
020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-pt-PT-(12-2018)-1-1.pdf

