A CONSTRUIR CONFIANÇA

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaRoof® Cleaner 2000

Agente de limpeza Sikaplan

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaRoof® Cleaner 2000 é um produto de limpeza de base solvente para preparar as juntas das membranas de impermeabilização de coberturas Sikaplan®.

UTILIZAÇÕES

- Agente de limpeza para remover contaminações pontuais nas juntas das membranas de impermeabilização Sikaplan® e preparação de membranas Sikaplan® PVC antigas para soldadura
- Agente de limpeza para preparação das juntas das membranas de impermeabilização Sikaplan®

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Dissolve e emulsiona colas de resina, mastique e contaminação por betume.
- Evaporação rápida do solvente.
- Adequado para limpeza de ferramentas de aplicação de metal.
- Não adequado para preparar membranas de PVC para aplicação de soldadura com solvente.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Mistura de solventes	
Fornecimento	Embalagem	5,0 kg (4,6L)
	Fornecimento	Europalete ou unidade
	Consultar a tabela de preços.	
Aspecto / Cor	Transparente	
Tempo de armazenamento	24 meses desde a data de produção	
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original, não encetada nem danificada, em condições secas. Consultar a embalagem.	
Consistência	Líquida	

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	+2 °C mín.
Temperatura da base	+2 °C mín.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- Dissolve termoplásticos não são resistentes a solventes (por exemplo, poliestireno, policarbonato, acrílicos).
- Não utilizar o produto para limpar grandes áreas da superfície da membrana.
- Não é adequado para preparar membranas de PVC para aplicação de soldadura com solvente.
- Utilizar luvas resistentes a solventes e óculos de proteção durante a aplicação.
- Pequenas quantidades do produto podem degradar superfícies termoplásticas.
- O SikaRoof® Cleaner 2000 contém solventes voláteis e inflamáveis.
- Quando aplicado em espaços fechados, deve ser assegurada uma ventilação suficiente. Além disso, não fumar e evitar chamas abertas.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

DIRECTIVA 2004/42 / CE - LIMITAÇÃO DAS EMISSÕES DE COV

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Molhar um pano de algodão branco com o produto e remover a contaminação das superfícies de sobreposição das juntas. Não aplicar o produto diretamente na superfície da membrana. Para remoção de resíduos difíceis, também pode ser utilizada uma esponja "Scotch Brite". Secar a superfície da sobreposição da membrana com um pano de algodão branco. Para remover a contaminação mineral da superfície da membrana, SikaRoof® Cleaner 2000 pode ser diluído com água.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com