

# FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Árido SikaRep®-512

### AGREGADOS CALIBRADOS PARA A PRODUÇÃO DE MICROBETÃO

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Árido SikaRep®-512 são agregados calibrados para a produção de microbetão, com granulometria compreendida entre os 5 mm e os 12 mm.

#### UTILIZAÇÕES

Árido SikaRep®-512 é adequado para a produção de microbetão.

#### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Areia de quartzo seca.
- Granulometria de partículas uniforme.
- Isento de impurezas.

#### DADOS DO PRODUTO

<b>Fornecimento</b>	Sacos de 25 kg.
<b>Tempo de armazenamento</b>	O produto não tem validade.
<b>Armazenagem e conservação</b>	Deve ser conservado na embalagem original, bem fechado e não encetado, em ambiente fresco e seco e protegido de geada.
<b>Densidade do volume</b>	1,5 kg/l
<b>Granulometria máxima</b>	5 mm a 12 mm

#### VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

#### RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

### Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
Árido SikaRep®-512  
Outubro 2018, Versão 01.01  
020201010040000013

ridoSikaRep-512-pt-PT-(10-2018)-1-1.pdf