

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikacryl[®]-625 FireRevestimento ablativo (sacrificável) resistente ao fogo para SikaSeal[®]-626 Fire Board

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikacryl[®]-625 Fire é um revestimento acrílico sacrificável resistente ao fogo, monocomponente, para instalação de SikaSeal[®]-626 Fire Board

UTILIZAÇÕES

- Retoque das placas SikaSeal[®]-626 Fire Board após instalação
- Revestimento das arestas das placas SikaSeal[®]-626 Fire Board quando instaladas na face exterior de paredes ou pavimentos

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Produto monocomponente, pronto a usar, fácil de aplicar e fácil de limpar
- Providencia um acabamento limpo das arestas das placas SikaSeal[®]-626 Fire Board

DADOS DO PRODUTO

Base química	Acrílico de base aquosa
Fornecimento	5 kg container. Refer to current price list for packaging variations.
Aspecto / Cor	Branco
Tempo de armazenamento	12 meses após a data de produção.
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original selada, por encetar e sem danos, em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +25°C. Consultar sempre a embalagem.
Massa volúmica	~1,40 kg/l (ISO 1183-1)

DADOS TÉCNICOS

Resistência ao fogo	Consultar "Certificados/Normas" relativamente a SikaSeal [®] -626 Fire Board (Sikacryl [®] -625 Fire é testado em conjunto com as placas SikaSeal [®] -626 Fire Board), a brochura Soluções de Selagem Sika-Proteção Passiva Contra o Fogo" ou contactar os serviços técnicos da Sika para informação específica.
---------------------	--

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Espessura da camada	2 mm (espessura medida em húmido)
Temperatura ambiente	+5 °C mín. / +40 °C máx.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

OUTROS DOCUMENTOS

- Manual de aplicação: Sikacryl®-626 Fire Board
- Brochura Soluções de Selagem Sika : Proteção Passiva Contra o Fogo

OBSERVAÇÕES

- Devem ser consideradas as limitações relacionadas com as dimensões e configuração descritas nos relatórios de classificação de resistência ao fogo relevantes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Consultar a brochura Soluções de Selagem Sika - Proteção Passiva Contra o Fogo ou contactar os serviços técnicos da Sika para informação específica.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento de aplicação com água imediatamente após a utilização. Uma vez curado, o produto só pode ser removido mecânicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sikacryl®-625 Fire
Novembro 2020, Versão 01.01
020515110000000002

Sikacryl-625Fire-pt-PT-(11-2020)-1-1.pdf