

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sarnafast® Washer KTL

PLAQUETE METÁLICA PARA FIXAÇÃO PONTUAL PERIFÉRICA E INTERMÉDIA DE SISTEMAS DE COBERTURAS FIXOS MECANICAMENTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Plaquetes em aço zincado com reforço em forma de diamante, especialmente desenvolvidos para sistemas de impermeabilização de coberturas fixos mecanicamente.

Diâmetro do furo 7,5 mm.

UTILIZAÇÕES

Para a fixação mecânica periférica e intermédia, das membranas de impermeabilização de coberturas, usadas em conjunto com as fixações Sarnafast® SB - 6.3 ou SBF - SQ3.

Apenas para a fixação de membranas de impermeabilização de coberturas sobre isolamento térmico compressível (não adequado para bases rígidas).

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Leve
- Resistente aos agentes atmosféricos comuns
- Fácil aplicação com o equipamento adequado
- Reciclável

CERTIFICADOS / NORMAS

- Sistema de Gestão da Qualidade EN ISO 9001/14001
- Aprovação Técnica Europeia ETA-08/0262
- Factory Mutual Classe No. 4470

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento Embalagem com 250 peças / caixa
Artigo No.: 111097

Aspecto / Cor Superfície lisa



Tempo de armazenamento Sarnafast® Washer KTL conserva-se indeterminadamente quando armazenada em correctas condições.

Armazenagem e conservação Armazenar Sarnafast® Washer KTL em local seco.

Dimensões 82 × 40 mm, diâmetro do furo 7,5 mm, espessura 1 mm

DADOS TÉCNICOS

Resistência à corrosão Ensaio de Kesternich de 15 ciclos (concentração SFW 2.0 S, de acordo com a norma DIN 50018) em conformidade com a ETAG 006 – D.3.1

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema Produtos auxiliares:
▪ Sarnafast® Fastener SBF-6.0
▪ Sarnafast® Fastener SBF-S-6.0

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente -20 °C mín. / +60 °C máx.

Temperatura da base -30 °C mín. / +60 °C máx.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser executada apenas por pessoal autorizado pela Sika.

Devem ser tidos cuidados extra quando a aplicação se efectuar abaixo de +5 °C (temperatura ambiente), de acordo com a regulamentação local vigente.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Sarnafast® Washer KTL deve ser aplicada de acordo com o manual de aplicação e instruções Sika. Sarnafast® Washer KTL, quando em conjunto com as fixações Sarnafast® SBF - 6.0 / SBF-S-6.0 é usada para a fixação de membranas de impermeabilização de coberturas. Para mais informações consultar a Ficha de Produto de Sarnafast® SBF-6.0 / SBF-S-6.0.

OBSERVAÇÕES

Geográficas / Climatéricas

A utilização das membranas Sikaplan® Washer KTL está limitada a localizações geográficas com uma média mensal mínima de temperaturas de -50 °C. Temperatura ambiente permanente em utilização limitada a +50 °C

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

Este produto é, nos termos do artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), considerado um artigo. Não contém qualquer tipo de substâncias que sejam libertadas com base numa aplicação adequada, normal e razoável. Segundo o artigo 31º do já mencionado regulamento, a ficha de segurança não é obrigatória para a comercialização, transporte ou utilização do produto. Para uma utilização segura, siga as instruções constantes na ficha do produto. Com base no nosso conhecimento atual, este produto não contém substâncias SVHC (substâncias de elevado risco), e constantes do Anexo XIV do Regulamento REACH ou na lista de publicada pela Agência Europeia de Produtos Químicos com concentrações superiores a 0,1% (m/m)

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sarnafast® Washer KTL
Agosto 2018, Versão 01.01
020945051100002018

SarnafastWasherKTL-pt-PT-(08-2018)-1-1.pdf

