

SikaWall®-05 Gesso

Resina acrílica em dispersão para o tratamento de superfícies em gesso

Descrição do produto

Resina acrílica em dispersão aquosa, de cor branca, pronta a usar, para a impermeabilização de suportes em gesso e estuque.

Utilizações

- Tratamento de humidade em paredes interiores sobre superfícies em gesso ou estuque no caso de pequenos focos de humidade provenientes do suporte, provocam a descoloração e descolamento do papel de parede ou empolamentos da pintura.
- As superfícies tratadas com SikaWall®-05 Gesso podem ser recobertas posteriormente por pintura ou aplicação papel de parede.

Uma vez seco, SikaWall®-05 Gesso forma uma barreira impermeável que evita:

- A formação de fungos e manchas de salitre.
- Empolamentos nas pinturas.
- Degradação do suporte.

Características/Vantagens

- Incolor depois de seco.
- Excelente penetração nos poros.
- Impede a formação de fungos e manchas de salitre.
- Baixa viscosidade.
- Impermeável.
- Baixo consumo.

Dados do produto

Aspecto / Cor

Líquido branco.

Fornecimento

Vasilhas de 5 kg.

Armazenagem e conservação

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da geada e da luz solar direta.

Dados técnicos

Base química

Resina acrílica em dispersão aquosa.

Massa volúmica

~ 1,01 kg/dm³.

pH

~ 4,5.

Informação sobre o sistema

Consumo

~ 0,200 kg/m².



Qualidade da base	O suporte deverá estar são, seco ou ligeiramente húmido e isento de revestimentos superficiais (pinturas, papéis pintados, etc).
Preparação da base	Limpar o suporte, eliminando quaisquer vestígios existentes de salitres ou fungos, mediante escovagem energética da superfície com água abundante e deixar secar. Sobre suportes deteriorados será necessário realizar trabalhos prévios de reparação e regularização.
Condições de aplicação / Limitações	
Temperatura ambiente	Mínima: +5 °C. / Máxima: +35 °C.
Instruções de aplicação	Aplicação a rolo ou à trincha. Na generalidade dos casos é aplicada uma única demão, procurando que o produto penetre bem em todos os poros do suporte. No caso de superfícies muito porosas deve-se aplicar uma segunda demão num prazo máximo de 4 horas (20 °C).
Limpeza de ferramentas	Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.
Notas de aplicação / Limitações	Não evita danos devido a condensação sobre zonas frias e mal ventiladas. Não deve ser aplicado em pavimentos nem em tetos. Não pintar as superfícies nem colocar revestimentos superficiais até que SikaWall®-05 Gesso esteja completamente seco. A cola a usar para a colagem de papéis de parede sobre SikaWall®-05 Gesso deve ser a indicada para a colagem sobre superfícies pouco absorventes, evitando assim possíveis falhas de aderência do revestimento. Para qualquer esclarecimento agradecemos a consulta junto do nosso departamento técnico.
Nota	Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.
Saúde e segurança	
Medidas de segurança	Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respetiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

Nota legal	<p>"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".</p> <p>A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.</p>
-------------------	--



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal

Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 370 20 12
www.sika.pt

