

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaProof® Tape A+

FITA AUTOADESIVA PARA JUNTAS INTERNAS DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO SIKAPROOF® A+

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaProof® Tape A+ é uma fita autoadesiva à base de poliácrlato com um revestimento robusto e uma película de proteção.

UTILIZAÇÕES

SikaProof® Tape A+ só pode ser usado por profissionais experientes.

- Selagem e colagem das juntas de sobreposição, ligações e pormenores do sistema de impermeabilização SikaProof® A+.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Totalmente aderida ao betão estrutural (idêntico ao SikaProof® A+)
- Sem fluxo lateral de água entre o betão estrutural e o sistema de membrana
- Elevada aderência e capacidade de selagem, especialmente em condições de frio e humidade
- Aplicação fácil e rápida

CERTIFICADOS / NORMAS

- Estanqueidade de uma superfície selada com Sistema SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Test report No. 2018-275

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Caixa de cartão com 2 rolos	
	Dimensões de cada rolo	Comprimento: 25 m Largura: 150 mm
Aspecto / Cor	Camada superior	camada de ligação híbrida em cinza claro
	Camada inferior	adesivo poliacrílico transparente coberto com película de proteção branca
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 18 meses a partir da data de fabrico	
Armazenagem e conservação	Armazenado nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Verificar sempre o rótulo.	
Espessura	1,80 mm	

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	SikaProof® Tape A+ é um componente do sistema SikaProof® A+ para a impermeabilização e selagem de juntas internas. Para mais informações, consultar o Método de Aplicação Sika®: Sistema SikaProof® A+
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente +5 °C mín. / +45 °C máx.

Temperatura da base +5 °C mín.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

A superfície de contacto com o betão estrutural é a camada de aderência cinza claro da SikaProof® A+. Esta deve estar seca (ou ligeiramente húmida), limpa e livre de quaisquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência. Se os requisitos da superfície não estiverem de acordo com o mencionado, devem ser tomadas medidas adequadas. Contactar os Serviços Técnicos da Sika® para mais informação.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação conforme definido no Método, Manual e Instruções de Aplicação que devem ser sempre ajustados às condições reais de obra.

Processo de Aplicação

Remover a película de proteção, aplicar sobre o lado cinza da membrana SikaProof® A+ e pressionar firmemente a fita, utilizando um rolo de pressão.

OUTROS DOCUMENTOS

- Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A+
- Manual de Aplicação Sika®: SikaProof® A+
- Ficha de Produto: SikaProof® A+ 12

OBSERVAÇÕES

A aplicação deve ser executada por aplicadores aprovados ou que recebam formação com experiência neste tipo de aplicações.

- Não aplicar SikaProof® Tape A+ durante longos períodos de chuva ou neve.
- As condições e qualidade da base devem ser cumpridas ou devem ser tomadas medidas apropriadas. Contactar os Serviços Técnicos da Sika® para mais informação.
- SikaProof® Tape A+ não tem resistência permanente à radiação UV.
- O betão deve ser colocado dentro de 90 dias após aplicação do sistema de impermeabilização SikaProof® A+.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaProof® Tape A+
Setembro 2019, Versão 02.01
020704210220000019

SikaProofTapeA+-pt-PT-(09-2019)-2-1.pdf

