

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## EVERBUILD® Multi-Purpose Wood Filler

## MASSA DE ENCHIMENTO DE MADEIRA PREMIUM PARA OBRAS DE MARCENARIA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EVERBUILD® Multi-Purpose Wood Filler é uma pasta fornecida pronta a usar e de fácil aplicação para preenchimento de pequenas imperfeições (máx. 5 mm de profundidade) na madeira. Uma vez seco, o produto pode ser lixado e acabado com tintas, vernizes e velatura. É impermeável depois de seco, sendo por isso adequado para aplicações quer no exterior quer no interior.

## UTILIZAÇÕES

- Preenchimento de pequenas cavidades, fendas, imperfeições superficiais e áreas danificadas da madeira.
- Cobertura das cavidades de pregos ou parafusos.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Pasta de base aquosa.
- Não inflamável.
- Com pouco odor.
- Pronto a usar.

## DADOS DO PRODUTO

<b>Base química</b>	Copolímero estireno acrílico.
<b>Fornecimento</b>	Tubos de 100 ml e 250 ml.
<b>Aspecto / Cor</b>	Carvalho escuro, carvalho claro, mogno, pinho, teca, branco, claro e médio.
<b>Tempo de armazenamento</b>	24 meses a partir da data de fabrico.
<b>Armazenagem e conservação</b>	Armazenar em local seco e fresco entre +5 °C e +25 °C. Proteger da luz solar direta e de geada.
<b>Massa volúmica</b>	1,73 kg/l a 1,83 kg/l
<b>Temperatura ambiente</b>	Temperatura de aplicação entre +5 °C e +40 °C (ideal +20 °C). Temperatura de serviço entre -5 °C e +70 °C.
<b>Produto aplicado pronto para usar</b>	Seco ao toque: ~ 15 minutos a +20 °C. Totalmente endurecido: ~ 2 horas a +20 °C. Lixável: ~ 30 minutos a +20 °C. Pintável: ~ 2 horas a +20 °C.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Nota: Se se pretender tingir a madeira depois de preenchida com EVERBUILD® Multi-Purpose Wood Filler, escolher sempre a cor do produto o mais próxima possível da madeira e não da cor da tinta para tingir. Antes de aplicar, garantir que a superfície está limpa, seca, sã e sem poeira ou qualquer contaminante que possa prejudicar a aderência.

### APLICAÇÃO

Mexer bem antes de usar e aplicar com espátula ou faca. Preencher bem o buraco de maneira a permitir a lixagem. Depois de seco, lixar até se obter um acabamento liso e aplicar a pintura para tingir a madeira.

### OBSERVAÇÕES

- O produto pode absorver manchas em diferentes níveis à volta da madeira, pelo se deve testar sempre numa pequena área primeiro. Nota: o produto depois de seco pode apresentar uma tonalidade mais escura.
- Não exceder 5 mm por camada. Para buracos superiores a 5 mm ou para áreas sujeitas a impacto como portas e caixilharias, usar EVERBUILD 2 PART HIGH PERFORMANCE WOOD FILLER, que não tem limite de espessura e não quebra.
- Proteger da chuva pelo menos 5 horas.
- Não aplicar com temperatura abaixo do +5 °C.
- É da responsabilidade do aplicador do produto definir a adequação do mesmo. Em caso de dúvida, contactar o Departamento Técnico.

### VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

### NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA  
Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
EVERBUILD® Multi-Purpose Wood Filler  
Setembro 2018, Versão 01.01  
020405030020000007

EVERBUILDMulti-PurposeWoodFiller-pt-PT-(09-2018)-1-1.pdf

