

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikagard® Patio

REVESTIMENTO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA PARA SELAGEM DE PAVIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikagard® Patio é um revestimento acrílico, de base aquosa, com pouco odor usado para selagem e proteção de pavimentos, calçadas, pedra natural, betão e blocos de pavimentação dos efeitos da radiação UV, água, óleo, petróleo e crescimento de matéria orgânica. O produto, após a secagem, cria uma filme repelente de água que proporciona um acabamento com pouco brilho e antiderrapante, o que evita acumulação de sujidade e facilita a limpeza. Este produto é mais seguro que os produtos convencionais de base solvente, uma vez que não é inflamável e não prejudica as plantas e animais, desde que usado conforme as instruções.

UTILIZAÇÕES

- Calçadas, pátios, pedra natural, betão e blocos de pavimentação, que protegerá dos efeitos do luz solar, água, óleo, petróleo e crescimento de matéria orgânica.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Formulação de base aquosa - não inflamável, pouco odor.
- Melhora a aparência de calçadas/pedra. Também dificulta a deposição de poeira e facilita a limpeza.
- Melhora a resistência à água e a marcas nos materiais.
- Elevada capacidade de repelência à água com filme seco.
- Contém fungicida - previne o crescimento de matéria orgânica nas superfícies.
- Fácil de limpar - lavagem com detergente.

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	1 L, 5 L e 20 L. Embalagem de 5 L com pulverizador.
Aspecto / Cor	Emulsão branca, transparente após secagem - acabamento natural.
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Armazenar em local seco e fresco, a temperaturas entre os + 5 °C e os + 30 °C, nas embalagens originais e não encetadas. Proteger da geada.
Massa volúmica	~ 1,01 kg/l
Teor de sólidos	~ 14 % em peso.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	~ 1 litro para 8 m ² por camada, depende da rugosidade da superfície.
----------------	--

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

As superfícies devem estar isentas de gorduras, partículas friáveis, poeira, algas, etc. Limpar as superfícies com Sika® Mould Buster. Para manchas de óleo, usar detergente apropriado e água quente. Para superfícies muito sujas, usar Sika® Brick Cleaner. Em qualquer um dos casos, lavar a superfície com mangueira e vasoura para remover todos os vestígios de produtos de limpeza. Todas as pedras artificiais (à base de cimento) e blocos de pavimentação, após colocados devem aguardar no mínimo três meses antes da aplicação do Sikagard® Patio. Dessa forma, permitirá a saída de sais por lixiviação, o que de outra forma poderia causar manchas esbranquiçadas sob o revestimento Sikagard® Patio, especialmente se o pavimento estiver com humidade retida.

APLICAÇÃO

Agitar bem antes de usar. Pode ser aplicado em superfícies húmidas (mas não molhadas). Aplicar com rolo ou pulverizador de baixa pressão. Garantir uma cobertura uniforme e completa, especialmente em superfícies texturadas, não deixar excesso de Sikagard® Patio. Aplicar em duas camadas e aguardar no máximo 2 horas entre camadas. Pode ser aplicada uma terceira camada, se for pretendido acabamento com semi-brilho. Aplicar em duas camadas e aguardar no máximo 2 horas entre camadas. Uma camada extra pode ser aplicada, se for pretendido acabamento com semi-brilho. O tempo de secagem será de 4 horas, a + 20 °C, a partir da última demão. Este tempo será estende-se a baixas temperaturas. Não aplicar com temperatura abaixo dos + 5 °C.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Áreas tratadas com o produto podem ser limpas com água morna e detergente ou Sika® Mould Buster. Não utilizar produtos de limpeza à base de ácidos, porque irão remover / descolorir o produto. Evitar a utilização de lavadoras de alta pressão.

OBSERVAÇÕES

- Usar conforme instruções. Armazenar na embalagem original.
- Não usar em superfícies que tenham sido tratadas com selagens à base de silicões ou estearatos (ex. SIKA® WATER REPEL+), exceto se a superfície apresentar desgaste à intempérie, não conseguindo formar as gotículas de água pelo efeito de repelência.
- Não usar quando houver previsão de chuva (dentro do período de 5 horas a + 20 °C).
- Não aplicar com temperatura abaixo dos + 5 °C (temperatura do ar ou da superfície).
- Eliminar este produto e embalagem corretamente.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sikagard® Patio
Outubro 2018, Versão 01.01
020405030030000050

- Não é permitir que o produto entre em cursos de água.
- É da responsabilidade do cliente verificar se o produto é adequado para utilização. Em caso de dúvida, por favor contactar o Departamento Técnico da Sika.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

SikagardPatio-pt-PT-(10-2018)-1-1.pdf

