

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

MANTA DE GRANULADO DE BORRACHA, COMPONENTE DA GAMA SIKA COMFORTFLOOR®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H é uma manta amortecedora pré-fabricada, composta por granulado de borracha e um ligante composto de poliuretano.

UTILIZAÇÕES

- Especialmente indicado para hospitais, escolas, estabelecimentos de venda, showrooms, átrios, vestíbulos, escritórios, museus, etc.
- Para utilização somente no interior.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Permanentemente flexível
- Isolamento acústico
- Elevada dureza
- Resistência elevada ao impacto
- Elevada durabilidade
- Fácil aplicação

CERTIFICADOS / NORMAS

- Emissões da Eurofins testadas de acordo AgBB e as diretrizes do DiBt (AgBB - Comitê de Avaliação de Produtos de Construção relacionados à Saúde, DiBt - Instituto Alemão de Tecnologia da Construção). Amostra, teste e avaliação realizados de acordo com a ISO-16000, Relatório nº 771284A.
- Classificação de resistência ao fogo de acordo com EN 13501-1, Relatório de Teste 08-198, Universidade Ghent.

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Embalagem	1 rolo de 67,5 m ²
	Largura do rolo	1,5 m
	Comprimento do rolo	45 m
	Peso do rolo	187 kg/rolo
	Diâmetro do rolo	~0,5 m
Aspecto / Cor	Preto	
Tempo de armazenamento	5 anos a partir da data de fabrico.	
Armazenagem e conservação	Os rolos deverão ser armazenados na horizontal, protegidos garantidamente de danos e de qualquer fonte de água.	
Espessura	~4 mm	
Densidade em área	2,7 kg/m ²	

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Sistemas	Por favor, consultar a respectiva Ficha de Sistema: Sika Comfortfloor® PS-65	Revestimento de poliuretano contínuo, liso, elástico, com opção de flocos coloridos. Baixa emissão de COV's
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	+10 °C mín. / +30 °C máx.
Humidade relativa do ar	Máx 80 % h.r.
Ponto de Orvalho	Atenção com a condensação! A temperatura da base deve estar no mínimo 3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco de condensação ou formação de bolhas no revestimento final.
Temperatura da base	+10 °C mín. / +30 °C máx.
Teor da humidade da base	≤ 3% de humidade residual. Método de ensaio: equipamento Sika® Tramex ou análogo. Isento de humidade ascendente segundo ASTM (folha polietileno).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A base deverá estar limpa, seca e isenta de gorduras, óleos, outras contaminações e tratamentos de superfície. A resistência à tração não deverá ser inferior a 1,5 N/mm². Em caso de dúvida realizar uma área de teste.

APLICAÇÃO

Desenrole a manta Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H sobre Sikafloor® -Comfort Adhesive em fresco e pressione com rolo de pressão (p.e. 20 kg) utilizado para rolos de alcatifa, linóleos. Para mais pormenores, consultar Ficha de Produto Sikafloor® -Comfort Adhesive.

OUTROS DOCUMENTOS

Qualidade e Preparação do substrato

Por favor consultar o Método de Aplicação Sika: "Avaliação e Preparação de Superfícies dos Sistemas de Pavimentos".

Instruções de Aplicação

Por favor consultar o Método de Aplicação Sika: "Mistura e Aplicação dos Sistemas de Pavimentos".

Manutenção

Por favor consultar "Sikafloor®- Regime de Limpeza".

OBSERVAÇÕES

No caso de ser necessário aquecimento, não usar gás, óleo, parafina ou combustíveis fósseis. Estes produtos libertam grandes quantidades de CO₂ e de vapor de água, que poderão afectar o acabamento final, utilizar apenas equipamentos de ar quente de aquecimento eléctrico.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Dezembro 2019, Versão 01.01
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-pt-PT-(12-2019)-1-1.pdf