

Ficha de Produto
Edição de maio de 2015
Nº de identificação: 07.806
Versão nº 1
SikaProof® Tape-150

SikaProof® Tape-150

Fita autoadesiva à base de borracha butílica para a selagem interna do sistema SikaProof® A

Descrição do produto SikaProof® Tape-150 é uma fita autoadesiva, que consiste numa película de borracha butílica que é preservada com uma faixa de proteção. Este produto contém uma tira de selante bem como um véu não-tecido.

Utilizações SikaProof® Tape-150 é utilizado para juntas, conexões e detalhes para utilização no lado interior da membrana SikaProof® A.

Características/ Vantagens

- Total aderência à estrutura de betão.
- O véu não-tecido totalmente embebido no betão não permite a migração de água entre este e a membrana.
- Elevada aderência da borracha butílica.
- Fácil e rápida instalação.

Dados do produto

Aspecto / Cor Borracha butílica preta aplicada sob uma película verde laminada com um véu não-tecido. Com faixa de proteção branca.

Fornecimento Caixa com 2 rolos.

Largura	150 mm
Comprimento	25 m
Espessura	1,80 mm

Armazenagem e conservação O produto conserva-se durante 18 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original, não encetada e em posição horizontal, a temperaturas entre +5 e +30 °C. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa. Não sobrepor paletes por cima dos rolos.

Dados técnicos

Compatibilidade Não é adequado para contacto direto com asfalto, betume quente, óleos para madeira, solventes ou outros agentes semelhantes. Para contacto com outros materiais, esta solução deverá ser testada primeiramente.



Informação sobre o sistema

Estrutura do sistema

SikaProof® ExTape-150 e SikaProof® Tape-150 são fitas autoadesivas que fazem parte do sistema SikaProof® A.

SikaProof® A-05, membrana em rolo com 1 e 2 metros de largura.

SikaProof® A-08, membrana em rolo com 1 e 2 metros de largura.

SikaProof® A-12, membrana em rolo com 1 e 2 metros de largura.

SikaProof® Tape-150, fita de selagem autoadesiva, à base de borracha butílica para juntas (internas).

SikaProof® ExTape-150, fita de selagem autoadesiva, à base de borracha butílica para juntas (externas).

Pormenores de aplicação

Qualidade da base

A superfície de contacto com os restantes elementos é o véu não-tecido tal como a membrana SikaProof® A. Esta deve estar seca, limpa e livre de contaminações que possam prejudicar a aderência.

Condições de aplicação/ Limitações

Temperatura da base

Mínima: +5 °C. / Máxima: +35 °C.

Temperatura ambiente

Mínima: +5 °C. / Máxima: +35 °C.

Instruções de aplicação

Aplicação

SikaProof® Tape-150 é uma fita autoadesiva aplicada sem calor utilizada em juntas, conexões e detalhes para utilização no lado interior da membrana SikaProof® A. SikaProof® Tape-150 é utilizada em combinação com SikaProof® ExTape-150 para uma dupla selagem fácil e rápida de juntas e outras conexões.

Para a correta aplicação destas fitas é necessária a utilização de um rolo para aplicar pressão sobre as mesmas após a sua instalação.

Para mais detalhes acerca da instalação deste sistema, consultar o Método de Aplicação.

Importante

- As membranas SikaProof® A devem ser aplicadas unicamente por aplicadores autorizados.
 - Não instalar SikaProof® A em períodos de elevados tempos de chuva.
 - SikaProof® A não deve ser instalado em estruturas onde esteja permanentemente exposto aos raios UV.
-

Nota

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

Risco e segurança

REACH

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e(ou)
- pré-registadas pela Sika e/ou
- isentas de registo.

Medidas de segurança

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal

Tel.: +351 22 377 69 00
Fax: +351 22 370 20 12
prt.sika.com

