

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Passimur®

TINTA AQUOSA PARA INTERIORES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta aquosa formulada com base numa dispersão de resinas estireno-acrílicas, para revestimento decorativo e protector de paredes, possuindo boa elasticidade e boa resistência à lavagem.

UTILIZAÇÕES

- Revestimento decorativo de paredes interiores.
- Pode ser aplicado sobre vários tipo de bases (reboco, betão, madeira, estuque, fibrocimento, etc.).

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Boa resistência mecânica e bom poder de cobertura. Acabamento mate.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resinas estireno-acrílicas.
Fornecimento	Embalagens de 4 e 15 l.
Aspecto / Cor	Branco ou cores RAL e NCS.
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses.
Armazenagem e conservação	A partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.
Massa volúmica	~ 1,4 kg/dm ³

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Bases antigas/ pouco absorventes:	
	Primário:	1 x Passimur® + 10 – 15% p.p. água
	Revestimento:	1 – 2 x Passimur®
	Bases novas/ muito absorventes:	
	Primário:	1 x Sikagard®-552 W Aquaprimer
	Revestimento:	2 x Passimur®
	Aplicação sobre revestimentos antigos (bem aderentes):	
	Revestimento:	2 – 3 x Passimur®

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Tempo de espera / Repintura	Entre Sikagard®-552 W Aquaprimer e Passimur®:	Aprox. 5 h (+20°C)
	Entre demãos de Passimur®:	Aprox. 4 h (+20°C)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A base a tratar deve encontrar-se seca, limpa e isenta de sujidades, poeiras ou resíduos de revestimentos antigos em desagregação.

Remover integralmente partículas soltas ou em desagregação, através de escovagem ou limpeza com pano humedecido.

Garantir a perfeita aderência de revestimentos anti-gos.

APLICAÇÃO

Homogeneizar muito bem Passimur® dentro da embalagem.

Diluir conforme indicado e segundo a absorção da base de aplicação.

Aplicação com trincha, rolo ou pincel.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

OBSERVAÇÕES

Assegurar que na mesma área só é aplicado material proveniente do mesmo lote de fabrico. Diferentes lotes de fabrico podem originar ligeiras diferenças de cor.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podem controlar.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Passimur®
Abril 2019, Versão 01.01
020405030010000024

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

DIRECTIVA 2004/42 / CE - LIMITAÇÃO DAS EMISSÕES DE COV

De acordo com a Directiva 2004/42/CE, a quantidade máxima de COV permitida no produto pronto a usar é de 30g/l (Limite 2010 para a categoria de produto IIA/a, tipo ba).

A quantidade máxima existente no produto Passimur® pronto a usar é <30g/l.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Passimur-pt-PT-(04-2019)-1-1.pdf