



COBERTURAS

Sarnafil® TG 76 FSA

MEMBRANA AUTO-ADERIDA PARA SISTEMAS DE COBERTURAS EXPOSTAS



A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sarnafil® TG 76 FSA

MEMBRANA AUTO-ADERIDA
PARA SISTEMAS DE COBERTURAS EXPOSTAS

SARNAFIL® TG 76 FSA é uma membrana auto-aderida, soldável a ar quente, que combina todas as características tradicionais das membranas de impermeabilização de coberturas e as vantagens das membranas Sarnafil® com uma rápida e fácil aplicação, resultado da elevada capacidade de fixação por aderência.

Reduzindo até 50% nas necessidades de utilização de colas, Sarnafil® auto-aderida é uma solução de aplicação rápida e simples, para aplicadores, especificadores e donos de obra.

A capacidade de aderência quase instantânea reflete-se numa redução de tempo de execução e de custos, para as várias partes envolvidas no projeto.

Sarnafil® auto-aderida foi desenvolvida pela Sika® Sarnafil® e incorpora todos os elevados critérios de desempenho associados à empresa, que tem demonstrado a qualidade das suas membranas de impermeabilização ao longo de 50 anos.

O método de aplicação da Sarnafil® auto-aderida proporciona uma resistência instantânea aos ventos resultado das características da cola na camada de base. Esta membrana multi-camada para a impermeabilização de coberturas é fabricada com poliolefina (TPO) flexível de qualidade premium, que incorpora uma armadura de vidro não tecida, proporcionando estabilidade dimensional e uma cola em conjunto com um feltro de poliéster que compõe a camada de base.

Esta membrana contém estabilizadores aos raios UV e retardador de chama, permitindo a sua aplicação em situações de contacto com os factores ambientais, de acordo com a Declaração de Desempenho e da Marcação CE BS EN 13956.



Sarnafil® TG 76 FSA

UTILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Adequada para obra nova ou reabilitação com bases em adequadas condições, Sarnafil® auto-aderida apresenta uma banda, próxima do bordo, isenta de revestimento, permitindo a adequada soldadura nas zonas de sobreposição de panos.

Sem estar sujeita a tensões no seu processo de fabrico, a membrana é dimensionalmente estável.

MEMBRANA Sarnafil® TG 76 FSA

- TPO Sarnafil® Premium
- Bege
- Espessura 1,8 mm
- Largura do rolo 2,00 m



PRIMÁRIO 780

- Primário isento de COV
- Cura rápida
- Aderência a várias bases
- Aplicação > 5°C

VANTAGENS

- Sistema de colagem isento de solventes
- Processo rápido e económico
- Aderência instantânea após aplicação
- Adere a uma gama variada de bases
- Fácil aplicação
- Elevado desempenho estético
- Baseado na tecnologia comprovada Sarnafil TPO

BASE

- EPS
- PIR/PUR
- OSB/Placas de derivados de madeira
- Painéis Sandwich
- Betão



Sarnafil® TG 76 FSA

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO



Desenrolar o rolo, alinhado e corretamente posicionado, considerando as sobreposições.



Remover a película de proteção da camada de base, até meio da membrana. Dispor sobre a base. É recomendada a utilização de uma escova ou espátula para evitar bolhas. Repetir o procedimento na outra metade da membrana.



Dobre metade da membrana. Cortar a película de proteção da camada base em toda a largura.



Após disposição da membrana, utilizar um rolo de pesos para pressionar a membrana adequadamente à base.

DESENROLAR - COLAR - SELAR - ESTÁ APLICADO!



Sarnafil® auto-aderida... vemo-nos no próximo trabalho!

PERFIL CORPORATIVO DA SIKA AG



- Presente em 5 continentes.
- Em 99 países.
- Mais de 190 unidades de produção e de comercialização.
- Um universo de cerca de 17.000 funcionários.

A Sika AG, com sede em Baar, na Suíça, é uma empresa especialista em produtos químicos. A Sika fornece o setor da construção civil e o da indústria, onde se inserem várias indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas).

As gamas de produtos e soluções da Sika apresentam aditivos de alta qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos, reforço de materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de impermeabilização para coberturas.

Criada em 1957, a Sika Portugal está presente em todo o país, contando com três delegações de apoio. Possui sede em Vila Nova de Gaia, serviços técnico-comerciais em Lisboa e a unidade de produção, logística e I&D em Ovar.

Em 2016, o volume de negócio do grupo Sika ascendeu a 5,4 mil milhões de EUR.

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.

Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.



SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V.N.Gaia - Portugal
Tel.: +351 22 377 69 00 - Fax: +351 22 370 20 12
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

