



Sistemas **SikaRoof®** MTC

SOLUÇÕES PARA COBERTURAS COM
MEMBRANAS LÍQUIDAS SIKALASTIC®

Seleção e sistemas

A CONSTRUIR CONFIANÇA



SISTEMAS **SikaRoof® MTC** – LIBERDADE ARQUITETÔNICA E SOLUÇÕES DURÁVEIS

Química despoletada pela humidade



SikaRoof® MTC (química despoletada pela humidade) Sistemas que incorporam uma tecnologia única que permite que o material utilize a humidade atmosférica para ativar o processo de cura. Isto significa que a membrana de impermeabilização tem capacidade de curar numa gama alargada de condições atmosféricas, incluindo intervalos extremos de temperatura e variações de humidade.

Contrariamente às membranas tradicionais de poliuretano, estas não libertam CO₂, que frequentemente originam bolhas na superfície, e a aplicação não é retardada pelas condições atmosféricas adversas. Não é recomendada a aplicação dos sistemas SikaRoof® MTC quando a chuva é iminente, uma vez que poderá afetar a aparência do produto. Contudo, uma vez aplicadas as membranas são impermeáveis e não apresentam reação adversa à água. Os sistemas SikaRoof® MTC são compostos por membranas Sikalastic® que após a cura conferem uma proteção impermeabilizante contínua. Estas membranas líquidas permitem uma aplicação fácil em áreas com detalhes complexos.

Apoio em todas as fases

- Apoio no projeto de especificação.
- Sistemas completos: da barreira ao vapor à membrana líquida de impermeabilização.

Competência e qualidade

- Impermeabilização profissional desde 1910.
- Líder de mercado e tecnologia, com referências internacionais.
- Produtos e métodos de aplicação comprovados.
- Produtos certificados e aprovados segundo as normas internacionais relevantes.


Características

- Aplicação em coberturas com formas e design complexos.
- Impermeabilização contínua aderida à base, reduzindo a possibilidade de infiltrações devido à falha entre uniões.
- Aplicação a frio - aderência a frio, sem calor ou chama.
- Não necessita de vigilância especial durante a aplicação - os sistemas apresentam elevada resistência ao fogo.
- Sikalastic® MTC foi aprovado pelo organismo independente BBA.
- Elevada tensão de rotura - resiste a movimentos associados à estrutura.
- Elevada elasticidade - permite acomodar movimentos associados às variações térmicas.
- Compatível com betuminoso.



SikaRoof® MTC Exposto

Para um revestimento estável aos raios UV, extensão de vida útil de coberturas existentes ou como solução de aumento da eficiência energética - ou para soluções de impermeabilização em coberturas novas ou projetos de reabilitação.





- Sikalastic® -621 TC - camada de topo.
- Sikalastic® Reemat - armadura de reforço.
- Sikalastic® -601 BC - camada base.
- Primário.
- Espessura do sistema: 1,2 - 2,2 mm.
- Consumo: dependente do sistema aplicado.



Sika SolarRoof® MTC

Sistema de impermeabilização de elevada refletância, aumento da eficiência energética - permite a redução do efeito de estufa, a redução da necessidade energética de arrefecimento de um edifício e o aumento da produção energética através de painéis solares



- Sikalastic® -621 TC - SR para elevada refletância.
- Sikalastic® Reemat - armadura de reforço.
- Sikalastic® -601 BC - camada base.
- Espessura do sistema: 1,2 - 2,2 mm.
- Consumo: dependente do sistema aplicado.

Gama Sikalastic® utilizada nos Sistemas SikaRoof® MTC

Sikalastic®-601 BC

Membrana líquida de base, monocomponente, resistente a raízes, para SikaRoof® MTC 12, 15, 18 e 22, SikaRoof® MTC Green, SikaRoof® MTC Ballast.

Sikalastic®-621 TC

Membrana líquida de topo, monocomponente, resistente a raízes, para SikaRoof® MTC 12, 15, 18 e 22, SikaRoof MTC® Green, SikaRoof® MTC Ballast.

Sikalastic® Reemat

Armadura de fibras de vidro, para reforço de todos os sistemas de impermeabilização SikaRoof® MTC.

Sarnacol®

Colas para isolamentos térmicos.


Sikalastic® Carrier SA

Camada de suporte e nivelamento auto-adesiva para aplicação entre a base ou o isolamento e o sistema de membranas líquidas.



SikaRoof® MTC Cold Bonding

Como sistema de impermeabilização em coberturas novas ou reabilitação, com isolamento térmico. Cada componente é colado através de um processo de fusão a frio - sem risco de incêndio durante a aplicação.




- Sikalastic® -621 TC – camada de topo.
- Sikalastic® Reemat – armadura de reforço.
- Sikalastic® -601 BC – camada base.
- Camada de suporte Sikalastic® Carrier SA.
- Isolamento térmico colado com Sarnacol®.
- Espessura do sistema: 1,2 - 2,2 mm.
- Consumo: dependente do sistema aplicado.



SikaRoof® MTC Green

Para coberturas ajardinadas intensivas e extensivas. Enaltece o aspeto estético do edifício, aumenta o desempenho térmico, reduz o ruído, fornece um habitat para plantas e animais, reduz o escoamento da água da chuva e absorve CO₂.




- Sikalastic® -621 TC – camada de topo.
- Sikalastic® Reemat – armadura de reforço.
- Sikalastic® -601 BC – camada base.
- Espessura do sistema: 2,2 mm.=
- Consumo: >= 3.7 kg/m².



SikaRoof® MTC Ballast

Para coberturas com gravilha ou lajetas conferindo um aspeto natural, protegendo de potenciais danos conferindo uma superfície não combustível



- Balastro min. 40 - 60 mm e 80 kg/m².
- Camada de filtragem S-Felt.
- Isolamento térmico.
- Sikalastic® -621 TC – camada de topo.
- Sikalastic® Reemat – armadura de reforço.
- Sikalastic® -601 BC – camada base.
- Espessura do sistema: 2,2 mm.
- Consumo: >= 3.7 kg/m².

REQUISITOS DE PROJECTO E FUNÇÕES DOS SISTEMAS DE COBERTURAS

- Produto monocomponente.
- Estabilidade a baixas temperaturas.
- Elástico e com capacidade de ponte de fissuras.
- Fácil aplicação a pincel, rolo ou equipamento de projecção *airless* mesmo em zonas de acessibilidade limitada.
- Resistente a raízes.
- Suporta cargas mecânicas pedonais e tráfego rolante ligeiro.
- Resistente ao fogo.
- Resistente ao efeito dos ventos.
- Estável aos raios UV.
- Resistente ao choque térmico - não é danificada pela exposição prolongada ou súbita ao gelo, chuva, granizo, radiação solar direta ou variações rápidas de temperatura.
- Permeável ao vapor.
- Aderente à maioria das bases, prevenindo a migração de água.
- Membrana de impermeabilização sem juntas.
- Compatível com membranas betuminosas.
- Antiderrapante (polvilhado com areia de quartzo).
- Elevada aparência estética.
- Ausência de perfuração na base.
- Várias cores
- Instalação paralela à cobertura / coletores de radiação solar direta, difusa e refletiva.
- Instalação inclinada / coletores de radiação solar direta.
- Instalação paralela à cobertura / coletores de radiação solar direta.
- Sistemas solares com balastro.
- Sistemas solares fixos mecanicamente.
- BAPV (Building Applied Photovoltaics).
- BIPV (Building Integrated Photovoltaics).

PERFIL CORPORATIVO DA SIKA AG



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V.N.Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

