

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaProof® ExTape-100

Fita auto-adesiva para juntas externas do sistema de impermeabilização SikaProof® A+

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaProof® ExTape-100 é uma fita auto-adesiva butílica para juntas externas e detalhes no sistema SikaProof® A+. A fita é composta por um revestimento cinzento de alumínio/PET e uma linha a meio de separação.

UTILIZAÇÕES

O produto é utilizado para:

- Selagem de juntas externas e detalhes no sistema SikaProof® A+

Nota:

- Não aplicar o produto em zonas onde esteja permanentemente exposto à intempérie e à radiação UV.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Elevada aderência e capacidade de selagem
- Linha a meio de separação para uma aplicação rápida e fácil

DADOS DO PRODUTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Fornecimento | Caixa com 6 rolos. Dimensões de cada rolo: Comprimento 20 m / Largura 100 mm Consultar a lista de preços atual para as ver as embalagens disponíveis. |
| Tempo de armazenamento | 24 meses desde a data de fabrico. |
| Armazenagem e conservação | O produto deve ser armazenado nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e temperaturas entre + 5 °C e + 25 °C. Verificar sempre o rótulo. |
| Aspecto / Cor | Fita cinzenta revestida com adesivo butílico preto com uma linha de separação a meio branca. |
| Comprimento | 20 m |
| Largura | 100 mm |
| Espessura | 1,0 mm |

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Estrutura do sistema | Componentes do sistema |
| | Membranas SikaProof® A+ |

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Temperatura ambiente | Máximo | +35 °C |
| | Mínimo | +5 °C |
| Temperatura da base | Mínimo | +5 °C |

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS

Consultar Método de Aplicação SikaProof® A+

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

IMPORTANTE

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação definidos nos Manuais de Aplicação e nas instruções de trabalho, que devem ser sempre ajustados às condições reais do local.

IMPORTANTE

Aplicação por aplicadores especializados

A aplicação deste produto deve ser executada por aplicadores aprovados ou que recebam formação. Adicionalmente, os aplicadores deverão ter experiência neste tipo de aplicação.

QUALIDADE DA BASE

A superfície de contacto é o lado amarelo-claro da membrana SikaProof®. Deve estar seco, limpo e livre de materiais que possam prejudicar a aderência.

Aplicação fora das condições especificadas

Nota: Em determinadas circunstâncias, o produto pode ser aplicado em situações diferentes das especificadas nesta Ficha de Produto. No entanto, requer precauções e métodos de aplicação específicos.

1. Contactar Departamento Técnico da Sika para mais informações.

APLICAÇÃO

IMPORTANTE

Exposição aos raios UV ou à intempérie

O produto não é resistente à exposição permeante de radiação UV ou à intempérie.

- Proteger assim que possível, no máximo 90 dias após a aplicação.
1. Remover a linha de separação
 2. Aplicar sobre o lado da membrana amarela
 3. Pressionar firmemente usando um rolo de pressão

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
SikaProof® ExTape-100
Fevereiro 2023, Versão 01.01
020720308000000019

SikaProofExTape-100-pt-PT-(02-2023)-1-1.pdf

