

A CONSTRUIR CONFIANÇA



SikaGrout®-212 Fluid

ARGAMASSA FLUÍDA DE BASE CIMENTÍCIA



SAIBA MAIS EM
WWW.SIKA.PT





SikaGrout®-212 Fluid

ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE RETRAÇÃO COMPENSADA

Grout cimentício de elevadas resistências para engenharia, para aplicação por vazamento ou com bomba

ALTO DESEMPENHO

ELEVADAS RESISTÊNCIAS FINAIS

CONSISTÊNCIA FLUÍDA

RETRAÇÃO COMPENSADA



UTILIZAÇÕES

- Ancoragens de armaduras de aço de acordo com os requisitos da norma EN 1504-6;
- Enchimento de cavidades, fendas e vazios;
- Base de aparelhos de apoio, fundações de máquinas e equipamento pesado;
- Ancoragem e selagem de armaduras de reforço.



CARACTERÍSTICAS

- Espessura máxima de camada de 12 a 100 mm;
- Elevadas resistências iniciais e finais;
- Consistência fluida e auto nivelamento;
- Sem segregação ou exsudação;
- Pode ser bombado a longas distâncias;
- Alto desempenho.

SIKAGROUT®

GAMA



SikaGrout®-315 Fast

GROUT CIMENTÍCIO DE ALTAS RESISTÊNCIAS
ÀS 2 HORAS PARA ENGENHARIA, PARA
APLICAÇÃO POR VAZAMENTO



SAIBA MAIS

UTILIZAÇÕES

- Ancoragens de armaduras de aço de acordo com os requisitos da norma EN 1504-6;
- Reparação estrutural e não estrutural, classe R4;
- Enchimento de cavidades, fendas e vazios;
- Base de aparelhos de apoio, fundações de máquinas e equipamento pesado;
- Ancoragem e selagem de armaduras de reforço.

CARACTERÍSTICAS

- Espessura máxima de camada de 12 a 150 mm;
- Desenvolvimento rápido das resistências iniciais e finais;
- > 25 MPa após 2 horas a +20 °C;
- Consistência fluida e autonivelante, sem segregação ou exsudação.



SikaGrout®-340

GROUT CIMENTÍCIO DE ALTAS RESISTÊNCIAS
PARA ENGENHARIA, PARA APLICAÇÃO
POR VAZAMENTO OU COM BOMBA



SAIBA MAIS

UTILIZAÇÕES

- Ancoragens de armaduras de aço de acordo com os requisitos da norma EN 1504-6;
- Reparação estrutural e não estrutural, classe R4;
- Enchimento de cavidades, fendas e vazios;
- Base de aparelhos de apoio, fundações de máquinas e equipamento pesado;
- Ancoragem e selagem de armaduras de reforço.

CARACTERÍSTICAS

- Espessura máxima de camada de 10 a 300 mm;
- Desenvolvimento rápido das resistências iniciais e finais;
- Elevada resistência final >95 MPa;
- Consistência fluida e autonivelante, sem segregação ou exsudação;
- Pós-tensionados.

SAIBA MAIS EM SIKACONSIGO.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

