

# FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## SikaProof® Sandwich Tape

FITA AUTOADESIVA DE DUPLA FACE PARA SOBREPOSIÇÕES NO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO SIKAPROOF® A+

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaProof® Sandwich Tape é uma fita autoadesiva de dupla face à base adesivo poliacrílico, estando ambos os lados envolvidos por filmes de proteção.

### UTILIZAÇÕES

SikaProof® Sandwich Tape só pode ser usado por profissionais experientes.

- Colagem e selagem de juntas de sobreposição no sistema de impermeabilização SikaProof® A+

### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Elevada aderência e capacidade de selagem
- Elevada durabilidade
- Aplicação fácil e rápida

### CERTIFICADOS / NORMAS

- Estanqueidade de uma superfície selada com Sistema SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Test report No. 2018-276

### DADOS DO PRODUTO

<b>Fornecimento</b>	1 caixa com 5 rolos	
	Dimensões por cada rolo	Comprimento: 25 m Largura: 50 mm
<b>Aspecto / Cor</b>	Adesivo poliacrílico transparente e filmes de proteção brancos	
<b>Tempo de armazenamento</b>	O produto conserva-se durante 18 meses a partir da data de fabrico	
<b>Armazenagem e conservação</b>	Armazenado na embalagem original não encetada e não deteriorada em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Verificar sempre o rótulo.	
<b>Espessura</b>	1,00 mm (±5 %)	

### INFORMAÇÃO DO SISTEMA

<b>Estrutura do sistema</b>	SikaProof® Sandwich Tape é um componente do sistema SikaProof A+ para a impermeabilização e selagem de juntas de sobreposição. Para mais informações, consultar o Método de Aplicação Sika®: Sistema SikaProof® A+
<b>Compatibilidade</b>	A compatibilidade de materiais em contacto directo (tal como qualquer sintético, etc.), deve ser avaliada previamente à aplicação total do sistema. Contactar os Serviços Técnicos da Sika® para mais informações.

# INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente +5 °C min. / +45 °C máx.

Temperatura da base +5 °C min. / +60 °C máx.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### QUALIDADE DA BASE

A superfície de contato com o betão estrutural deve estar seca, limpa e livre de quaisquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência. Contaminantes, tais como sujidade, poeira, óleo, betume e outros agentes desmoldantes, devem ser removidos.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação conforme definido no Método, Manual e Instruções de Aplicação que devem ser sempre ajustados às condições reais de obra.

## OUTROS DOCUMENTOS

- Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A+
- Manual de Aplicação Sika®: SikaProof® A+
- Ficha de Produto: SikaProof® A+ 12

## OBSERVAÇÕES

A aplicação deve ser executada por aplicadores aprovados ou que receberam formação com experiência neste tipo de aplicações.

- Não aplicar SikaProof® Sandwich Tape durante longos períodos de chuva ou neve.
- As condições e qualidade da base devem ser cumpridas ou devem ser tomadas medidas apropriadas.
- SikaProof® Sandwich Tape não tem resistência permanente à radiação UV.
- O betão deve ser colocado dentro de 90 dias após aplicação do sistema de impermeabilização SikaProof® A+.

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

### REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

**Sika Portugal, SA**  
Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
SikaProof® Sandwich Tape  
Agosto 2019, Versão 02.01  
020704210220000020

SikaProofSandwichTape-pt-PT-(08-2019)-2-1.pdf

