

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish

Produto auxiliar de limpeza para juntas de epóxi

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish é um concentrado em pó para adicionar à água de lavagem após o rejuntamento de azulejos com resina epóxi. Remove a película residual de betume epóxi.

UTILIZAÇÕES

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish é usado em:

- Paredes e pavimentos
- Azulejos e mosaicos de vidro e cerâmica

Nota:

- O produto pode ser utilizado em aplicações interiores e exteriores.
- O produto deve ser aplicado exclusivamente por profissionais experientes.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Remove a película de resíduo de betume epóxi
- Fácil de manusear e aplicar
- Basta adicionar o pó à água

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Embalagem de plástico de 750 g Consultar a tabela de preços atual para variações de embalagens disponíveis.
Cor	Branco
Aspecto / Cor	Pó
Tempo de armazenamento	18 meses desde a data de produção
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original, selada, não encetada e em bom estado, em condições secas e a temperaturas entre 0 °C e +30 °C. Consultar sempre a embalagem. Consultar a Ficha de Dados de Segurança atual para obter informações sobre o manuseamento e armazenamento seguros.

DADOS TÉCNICOS

Resistência térmica	Máximo	+80 °C
	Mínimo	-20 °C

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Proporção da mistura 1 : 100

Rendimento 75–150 m² por embalagem

Nota: Os dados de consumo são teóricos e não têm em conta qualquer material adicional devido à porosidade da superfície, textura da superfície, variações de nível, desperdício ou outras variações. Aplicar o produto numa área de teste para calcular o consumo exato, tendo em conta as condições específicas do suporte e o equipamento de aplicação previsto.

Temperatura da base

Máximo

+25°C

Mínimo

+10°C

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTO

- Talocha/ Flutuador de esponja
- Balde com rolos
- Ferramenta de acabamento para betume

MISTURA

1. Seguir a proporção de mistura de 1 : 100, por exemplo, 50 g do produto para 5 litros de água.
2. Medir a quantidade de produto e adicionar a um balde com água limpa.
3. Mexer manualmente com uma ferramenta limpa.

APLICAÇÃO

IMPORTANTE

Risco de manchar pedra natural

A utilização do produto em pedra natural pode provocar manchas na superfície.

1. Não utilizar o produto em combinação com pedra natural.
2. Em caso de dúvida, aplicar numa área de teste.

Proteger o produto da humidade

Nota:

1. Voltar a selar os recipientes abertos.

Pré-condições

Respeitar as informações como os tempos de espera indicados na Ficha Técnica do produto de rejuntamento.

1. Utilizar um flutuador de esponja para lavar a superfície dos azulejos.
2. **IMPORTANTE** Enxaguar a esponja e mudar a água de lavagem com frequência. Remover quaisquer resíduos ou película restante.
3. Deixar a superfície secar.
4. Repetir o processo de limpeza se permanecer alguma película de betume epóxi.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água imediatamente após a utilização. O material endurecido só pode ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
SikaCeram®-960 Epoxy Finish
Agosto 2025, Versão 01.01
02179060000000052

SikaCeram-960EpoxyFinish-pt-PT-(08-2025)-1-1.pdf

